

绍兴木托盘 鑫文包装材料 木托盘加工厂家

产品名称	绍兴木托盘 鑫文包装材料 木托盘加工厂家
公司名称	苏州鑫文包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口工业园新峰路218号
联系电话	13092606080 13092606080

产品详情

柱式托盘

柱式托盘分为固定式和可卸式两种，其基本结构是托盘的4个角有钢制立柱，柱子上端可用横梁连结，绍兴木托盘，形成框架型。柱式托盘的主要作用，一是利用立柱支撑重量物，木托盘加工厂家，往高叠放；二是可防止托盘上放置的货物在运输和装卸过程中发生塌垛现象

还有一种方式就是对木托盘进行定型烘干处理，以此来解除托盘内部应力，同时也是为了控制木托盘内部的含水率，像蒸汽窑烘干或真空窑烘干都是比较理想的方式。除了烘干处理之外，还要进行防腐处理，防腐液的运用需要二次烘干，这样对再次消除木托盘的应力也是十分有帮助的，从而大限度的改善木托盘的变形和开裂。

轮式托盘

木托盘

轮式托盘与柱式托盘和箱式托盘相比，多了下部的小型轮子。因而，轮式托盘显示出能短距离移动、自行搬运或滚上滚下式的装卸等优势，木托盘采购，用途广泛，适用性强。

一条 仓库应防卫严密慎防。

第二条 非材料保管人员不得任意进入料库，材料保管人员应负制止之责，否则照章惩处。

第三条 仓库内及其附近应置消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，以策安全。

第四条 料库应具备经标准局检定合格的度量衡器具，并应随时校正妥善保管，以免发生收发料的差异

度量衡器具至少每年须做一次总校正。

第五条 各项材料应按类别排列整齐，以“料位卡”标明材料名称及编号并绘制各类材料存放位置图。

第六条 的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”并办妥保险。

第七条 未经验办及验办中的材料应与收料后的材料分别存放。

第八条 重要材料应特别储存，并予加锁。

第九条 未按规定办妥领料手续不得发料，木托盘标准，易变质材料应以“先出”方式发料。

第十条 材料保管部门应凭材料收发单据输材料收发作业并记录于“材料收发记录表”

双面型：此类胶合卡板适合正反面都可以使用，广泛用于堆码方式使用及货架使用。单面型：可分货架型和标准型及普通型，根据不同的使用方式选择不同的单面型卡板。平板型：表面平整及表面为平面状。间隙型：表面平整及表面胶合板之间为间隙状。

九脚型胶合卡板：卡板反面九脚分布，方型卡板的四边中间及四个角都各有四个脚卡板正中间一个脚共有九个脚，一般都为三个脚呈并排三组脚呈平行状。川字型胶合卡板：在九脚型胶合卡板的反面外形基础上反面三组脚平行分布的胶合卡板。田字型胶合卡板：在九脚型胶合卡板的反面外形基础反面横的三组脚及竖的三组脚型成“田”字形状的卡板。日字型胶合卡板：在九脚型胶合卡板的反面外形基础反面横的三组脚及竖的二组脚型成“日”字形状的卡板。