

仪表用屏蔽软电缆SYV

产品名称	仪表用屏蔽软电缆SYV
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

仪表用软电缆SYV全称实心聚绝缘射频同轴电缆，同轴电缆中的一种。

SYV-75-5:SYV代表线,75代表阻抗为75欧姆,-5代表线材的粗细。S: 射频 Y:聚绝缘 V:聚氯乙烯护套 A : 64编 B : 96编 C : 128编 75 : 75欧姆 5 : 线径为5MM 1 : 代表单芯 仪表用软电缆SYV的作用：监控中常用的线主要是SYV75-3和SYV75-5两种.如果要传输信号不是在200米内可以用SYV75-3,如果在350米范围内就可以用SYV75-5. 仪表用软电缆SYV的使用环境：设备的支架连线，闭路电视(CCTV)，共用天线系统(MATV)以及彩色或单色射频的转送。这些应用不需要选择有特别严格电气公差的准确同轴电缆。同轴电缆的特征电阻是75 欧姆，这个值不是随意选的。物理学证明了信号较优化的衰减特性发生在77 欧姆。在低功率应用中，材料及设计决定了电缆的较优阻抗为75 欧姆。 仪表用软电缆SYV 带电接线的顺序：先接地线再接零线再接火线。带电拆线的顺序：先拆火线再拆零线再拆地线。温馨提醒：不管有电没电，都当有电操作。电线排列顺序：从左到右，蓝，黄，绿，红。（零，火，火，火）4.插座的标准接线：左零右火中地线（特殊插座如有标注，按标注接线）5.压线时要注意导线所弯的方向要和螺栓拧紧的方向一致。做工程或者安装时，在电箱或者接线盒里要将线路中的各种进出电线留出一定的长度，以方便日后检修使用。