

10T平板硫化机 格瑞斯特硫化机

产品名称	10T平板硫化机 格瑞斯特硫化机
公司名称	青岛格瑞斯特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区王台镇
联系电话	13210031938 13210031938

产品详情

硫化机要素和测定噪音的方法

硫化机噪声测守时的装置和根底条件，平板硫化机的固定和衔接应由在运用说明书中予以注明。平板硫化机应装置在混凝土的平面反射面上。如果在机器与其支持面之间运用弹性基垫，则应记录其技能特性。所有测定的装置与根底的条件应一样。

- 1.压力是由液压体系通过体系管道抵达液压缸有柱塞传导至渠道，经热板、模具壁终究传导给模腔内的成品。
- 2.温度是由加热介质提供，经热板、模具壁终究传递给模腔内的成品。
- 3.时刻是依据商品的技术请求、材料等计算出本模商品成型所需的时长。

如果在操作人员工位上测定的A计权声压级超越85dB，则应选用一个规范，测定A计权声功率级。如果切实可行的话，应选用工程法，在每一扬声器位上应测定一次，且每次测定的持续时间按F.5规则履行。

快速升降硫化机

快速升降硫化机/平板硫化机是在普通硫化机的基础上研发改进而来，10T平板硫化机，具有高温不糊料，快速开启，快速闭合，快速排气，强制开模（可以强行拉开一些模具较紧、料较粘的产品）用户使用满意度高，青岛金港湾机械有限公司生产的本系列“硫化机”“平板硫化机”具有，实用性强等特点，对一些高附加值的模压或非模压产品具有优势

自动推出硫化机的重要数据

自动推出硫化机概述：本机是用来代替翻版硫化机的升级产品，本机具有一键自动循环一个工作流程功能；自动拉入合模、自动恒温、硫化计时、自动补压、自动排气、到时报警、自动开模推出，员工只需取出制品，再放入物料即可，如此循环，大大降低了工人的劳动强度、提高了了生产效率。

一般参数规格如下：

综合压力：80T 100T 150 160T 200T 250T 300T1200 T

热板规格：400X400 450X450 500X500 600x6001200X1200mm（或按要求）

热板间距：100-300 mm（或按要求）

热板层数：1-5层（按要求）

柱塞直径：150 200 250 285 300 --800 mm（按合同）

柱塞行程：200-320 mm

10T平板硫化机-格瑞斯特硫化机由青岛格瑞斯特机械有限公司提供。青岛格瑞斯特机械有限公司在橡胶工业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，格瑞斯特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。