

# 深圳升降高温炉 上海韵通

产品名称	深圳升降高温炉 上海韵通
公司名称	上海韵通测试仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14楼1层B区153室
联系电话	13681777189 17674672303

## 产品详情

### 高温炉具体用途

1、芯片焊接、金属封装、HTCC、DBC、VFD、PDP、汽车散热器等产品在保护气氛下的熔封、金属化、钎焊、氧化、退火等热处理工艺2、微波铁氧体、磁性材料、陶瓷、电子元件、粉末冶金产品等的预烧、烧结、共烧3、厚膜电路、厚膜电阻、电子元件电极、LTCC、钢加热器等类似产品的高温烧结、热处理。

上海韵通测试仪器有限公司是研制、开发、生产气氛炉、高温炉、管式炉、真空炉、特种炉的厂家。欢迎来电咨询！

### 高温炉操作规程

1 准备工作a，检查电源线接触是否良好b，检查连接线是否正常c，检查冷却水是否正常d，检查密封性是否正常e，

准备所需工具：无尘纸、无水酒精、帆布手套、作业手套、口罩、耐高温手套、石墨推车、不锈钢托盘2 开炉a，升降高温炉，打开主电源开关b，向炉体充ya气至大气压，打开炉体前门，取下石墨盖板c，将输送车开关打至 OUTd，清炉 清理炉膛内壁、石墨件及保温材料上的污物3装料a，将石墨坩埚放置于输送车平台上，使用限位杆确定其位置，依次装入硅料。b、拔出限位杆，输送车开关打至 IN，依次操作 UP - FORWARD - BACK - DOWN，将坩埚装入炉膛内，并确定输送车会到初始位置。c、装入石墨盖板，拧紧石墨螺栓，关紧炉门4 抽气a、检查炉门是否关紧，真空系统是否密封b、置 DP 按钮于 DP ON，打开干式真空泵，打开真空计开关 P1G1，打开干式真空泵。阀门，开始抽气测试泄漏率，c、当压力表指示为

50Pa是关闭真空泵阀门（非真空泵）露铝 1Pa/min，打开ya气阀门充ya气（20L/min）。加热先打开水环泵 再按 RUN，开始工艺加热。冷却a、加热结束后，按工艺条件进行冷却。

## 高温炉具体用途

1、各种粉末冶金；金属热处理；钴铬合金（CoCr）；透明氧化锆、钛钒合金、钒氮合金、铁铜基粉末；2、软磁铁氧体、永磁铁氧体；3、汽车尾气三元催化剂、石油行业催化剂；摩擦材料、减磨材料；4、结构陶瓷、氧化铝陶瓷基板、陶瓷金属化；5、钛酸钡、碳酸钡、碳酸锶、二氧化钛、二氧化锆、二氧化钽、二氧化铌等。

上海韵通测试仪器有限公司是研制、开发、生产气氛炉、高温炉、管式炉、真空炉、特种炉的厂家。欢迎来电咨询！

深圳升降高温炉-上海韵通由上海韵通测试仪器有限公司提供。上海韵通测试仪器有限公司位于青浦区外青松公路7548弄588号14楼1层B区153室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前上海韵通在工业锅炉及配件中享有良好的声誉。上海韵通取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。上海韵通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。