

长沙市隔离围栏小区，家用安全防护栅栏

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 长沙市隔离围栏小区，家用安全防护栅栏 |
| 公司名称 | 长沙市望城区星辰筛网建材商行 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 规格:隔离网 用途范围:其他防护网 表面处理:质量优 |
| 公司地址 | 湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城 |
| 联系电话 | 18711033210 18711033210 |

产品详情

牛羊铁丝网围栏带刺铁丝围栏钢丝护栏

焊网一般包装为防潮纸（颜色多为灰白色、黄色，外加商标、合格证等），有的像0.3-0.6mm内销的小丝径电焊网，由于丝比较细软，再加上是小卷的，客户常要求打捆装袋处理，以防止装运造成的划损等。

现在基坑防护栏杆的使用范围也是越来越快了，那么，基坑防护栏杆的高度标准是在多少呢？下面我们一起来看今天的文章。

1、防护栏杆高度不应低于1.2m，一般情况下高度设置为1.5米为宜；防护栏杆应由横杆及立杆组成，横杆应设2~3道，下杆离地高度宜为0.3m~0.6m，上杆离地高度宜为1.2m~1.5m；立杆间距不宜大于2.0m，立杆离坡边距离宜大于0.5m。基坑护栏要刷上比较醒目的颜色，一般为红白色或黑颜色。

基坑防护栏杆的高度标准是在多少

电焊网主要用于一般建筑外墙、浇混凝土、高层住宅等，在保温系统中起着重要的结构作用，在 施工时将热镀锌电焊网架聚苯板置于将要浇筑的外墙外模的内侧，外保温板和墙体一次成活，拆模后保温板与墙体合而为一体。电焊网在建筑保温防裂工程起着一定的作用，外墙粉刷抹灰网分为两种:一种为热镀锌电焊网（寿命长久、防腐性能强）；另外一种为改拔丝电焊网（经济优惠、网面平整、白皙有光泽），根据区域、施工单位要求来进行合理选材，粉刷施工电焊网规格多为：12.7×12.7mm，19.05×19.05mm,25.4×25.4mm，丝径0.4-0.9mm之间。钢结构专业镀锌电焊网采用规格一般为：网孔50*50mm(2寸)，丝径为1mm左右，宽度多为1.2、1.5m，这个根据工程需要定做，可起到对玻璃棉的防护及其保温效果。电焊网还应用于工业、农业、养殖、采矿等行业。