

恒温运输专线 东莞到泉州 预制菜冷链运输 生鲜 熟食 肉类运输

产品名称	恒温运输专线 东莞到泉州 预制菜冷链运输 生鲜 熟食 肉类运输
公司名称	踏信冷链物流有限公司
价格	420.00/吨
规格参数	广东冷链物流:冷冻产品 广东冷冻运输:冷藏产品 广东冷藏货运:食品冷链
公司地址	全国服务
联系电话	17280155564 17280155564

产品详情

01 自动化立体仓库

自动化立体仓库广泛应用于烟草、机械、电子、化工、纺织、印刷出版、制药、食品、港口码头、机场、商业配送、交通运输等行业领域，是企业重要的仓储设施。

自动化立体仓库的作业，对于提高企业的物流效率具有显著作用。然而，很多人非常好奇，自动化立体仓库的基本操作流程和普通仓库的有哪些不同？

每个流程中值得我们注意的关键点又是什么？本文中就和您一起用简单明白的文字来了解一下：

自动化立体仓库的主体由货架，巷道式堆垛起重机、入（出）库工作台和自动运进（出）及操作控制系统组成。

货架是钢结构或钢筋混凝土结构的建筑物或结构体，货架内是标准尺寸的货位空间，巷道堆垛起重机穿行于货架之间的巷道中，

完成存、取货的工作；管理上采用WCS系统进行控制。以下是自动化立体仓库的基本操作流程：

入库流程：系统响应入库请求，弹出入库对话框，用户填写入库货物的名称和数量；

系统查询订货量，如果订货量大于货物库存数量，则给出报警提示，否则，系统向入库计算机发送入库操作任务单，并打印入库单据，入库计算机控制条码系统扫描货物；

扫描后入库计算机判断扫描的货物和任务是否相符，如相符则执行入库分拣和运送，如不符，则给出报警信号。

02 拼盘与并箱

拼盘与并箱：小尺寸的货物或零件入库前，一般需进行拼盘并箱作业，以适应仓储要求和充分利用货位容积，大尺寸的货物可根据情况直接入库或放入托盘后再入库。

一般采用固定拼盘并箱方式，即多个同种货物或零件放于一个托盘或货箱中。

某些情况下，为了进一步增加仓储容量，可采用散件拼盘并箱模式，即随意品种随意数量的拼装入箱，此种模式中，

需在管理系统的数据库中设定拼盘批次码、拼盘码、货物零件到场批次码等信息，将每个拼盘中货物数量、种类和其存放货位联系起来，以利于出库时倒盘拼箱。

条形码扫描输入：表征货物的条形码一般含有四种信息：托盘号、货号 and 批次号和数量。条形码由扫描器读入、译码器解译后经串行口接口传入计算机。

出库流程：货物的出库流程如下：系统响应出库请求，弹出出库对话框，用户填写出库货物的名称和数量；

系统查询库存量，如果出库数量大于货物的库存数量，则给出报警提示，否则，系统向出库计算机发送出库操作任务单，并打印出库单据，

出库计算机向堆垛机发出出库指令，堆垛机从货架出货，经可能输送到出库台，出库计算机控制条码系统扫描货物;