

驻马店跑道检测上门 机构按GB36246-2018国标测试

产品名称	驻马店跑道检测上门 机构按GB36246-2018国标测试
公司名称	浙江科实检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢201室
联系电话	13282012550

产品详情

合成材料跑道和塑料跑道都是用于举办田径比赛的性跑道，但它们的尺寸存在一定的差别。

合成材料跑道是由多种人造合成材料组成的跑道，包括橡胶颗粒、弹性体、聚氨酯发泡等，这些材料可以有效提高跑道的弹性和耐用性，同时保证运动员在跑步过程中的稳定性和舒适性。从跑道尺寸上来说，国际田联规定合成材料跑道的长度应该为400米，起点到终点直线距离为84、39米，直线部分的两侧各有一个半圆形的转弯区，半径为36、5米，完整的转弯区连同直线部分总长为115、61米。在比赛时，运动员需要完成若干圈，通常是8圈或10圈。

而塑料跑道，顾名思义，是通过塑料材料制成的跑道，它采用一种叫做聚氨酯的材料，具有非常好的弹性和耐用性，同时具有很好的防水性能，因此即使遇到大雨等恶劣天气，也不会对跑道造成太大的影响。与合成材料跑道相比，塑料跑道的长度和直线部分的距离与转弯区的大小均一样，但是由于材料的原因，其厚度要比合成材料跑道更薄，通常只有8mm-13mm之间。这种跑道在设计时考虑到了运动员在比赛时需要快速起步的需求，因此将其表面设计成了一种具有摩擦力的纹理，这样可以有效地提高跑步时的稳定性，避免滑倒等意外情况的发生。