

优质日本进口耐氟龙胶片 离型胶片

产品名称	优质日本进口耐氟龙胶片 离型胶片
公司名称	苏州工业园区广惠科技有限公司
价格	13.00/个
规格参数	厂家(产地):苏州广惠百强(bench)牌 材质:其他薄膜 型号:pff100
公司地址	中国 江苏苏州市金阊区西环路2898号
联系电话	86-051265575611 13913183279

产品详情

耐氟龙胶片又叫铁氟龙胶片，neoflon film，尼弗龙胶片，f.e.p胶片，etfe胶片，尼氟龙胶片，etfe离形膜，fep薄膜，fep塑料薄膜，乙烯丙烯，全氟共聚物，耐氟龙，fep离型膜，fep剥离膜，fep隔离膜，fep分离膜，fep阻胶膜，fep离形膜，fep薄膜，fep塑料薄膜，在fpc柔性电路板行业主要用于快速压合机压合上，一般可以使用100次左右，或连续使用4小时左右，建议在200 以下使用。广惠科技耐氟龙胶片又叫bench牌尼弗龙胶片，广惠耐铁氟龙胶片，百强牌neoflon film，growing铁氟龙胶片。

目前广惠科技专业为客户提供各种规格优质耐氟龙胶片，厚度有0.025mm，0.05 mm，0.075mm，0.090mm，0.100mm，0.110mm，0.125mm，0.135mm，0.150mm，0.175mm，0.200mm，0.225mm，0.250mm，0.275mm，0.300mm，0.325mm，0.350mm等，尺寸可以根据客户要求定开，表面处理有单面和双面处理。

铁氟龙胶片fpc柔性电路板行业常用宽度有250mm，260mm，265mm，270mm，280mm，290mm，300mm，320mm，330mm，340mm，350mm，410mm，420mm，430mm，440mm，450mm，540mm，630mm，770mm，820mm，1120mm，1290mm，13200mm。

尼弗龙胶片覆铜板行业和层压板行业长度有410mm，420mm，430mm，440mm，450mm，540mm，630mm，770mm，820mm，1120mm，1290mm，13200mm，10m，20m，50m，100m，150m，200m，300m，500m，1000m，1500m，2000m，2500m，3000m，3500m，5000m，6000m，苏州广惠科技能够根据客户要求分切成不同规格neoflon film，并且可以快速交货。

f.e.p胶片一般采用抗静电pe薄膜包装，外面再优质牛皮纸包装二层，一般情况下200片为一包。不能放在高温和湿度较高的环境下。产品生产后一定要在3个月内使用，否则会降底产品的吸附力。

广惠科技常用耐氟龙胶片型号规格对照表：

特氟龙分离膜	ptfe	ctf25	t:25 μ m × w:550mm × l:650mm	削切处理
特氟龙分离膜	ptfe	ctf38	t:38 μ m × w:550mm × l:650mm	削切处理
特氟龙分离膜	ptfe	ctf50	t:50 μ m × w:550mm × l:650mm	削切处理
聚四氟乙烯薄膜	ptfe	ctf75	t:75 μ m × w:1220mm × l:200m	削切处理
聚四氟乙烯薄膜	ptfe	ctf100	t:100 μ m × w:1220mm × l:200m	削切处理
聚四氟乙烯薄膜	ptfe	stf15	t:15 μ m × w:1650mm × l:1000m	拉伸处理
聚四氟乙烯薄膜	ptfe	stf20	t:20 μ m × w:1650mm × l:1000m	拉伸处理
聚四氟乙烯薄膜	ptfe	stf25	t:25 μ m × w:1650mm × l:1000m	拉伸处理
聚四氟乙烯薄膜	ptfe	stf30	t:30 μ m × w:1650mm × l:1000m	拉伸处理
聚氟乙烯薄膜	pvf	cvf30	t:30 μ m × w:1220mm × l:500m	电晕处理
聚三氟氯乙烯薄膜	pctfe	ppf25	t:25 μ m × w:1200mm × l:200m	等离子处理
乙烯三氟氯乙烯薄膜	ectfe	pcf25	t:25 μ m × w:1200mm × l:200m	等离子处理
聚偏氟乙烯薄膜	pvdf	cdf25	t:25 μ m × w:1200mm × l:200m	电晕处理
乙烯-四氟乙烯薄膜	etfe	cef25	t:25 μ m × w:1200mm × l:200m	电晕处理
乙烯-四氟乙烯薄膜	etfe	cef50	t:50 μ m × w:1200mm × l:100m	电晕处理
乙烯-四氟乙烯薄膜	etfe	cef75	t:75 μ m × w:1200mm × l:100m	电晕处理
乙烯-四氟乙烯薄膜	etfe	cef100	t:100 μ m × w:1200mm × l:100m	电晕处理

苏州广惠能够根据客户要求提供特殊规格耐氟龙胶片，并且快速交货。

更多广惠科技耐氟龙胶片内容》》》 http://www.pcb120.cn/product_view.asp?id=55

广惠科技耐氟龙胶片联系方法

苏州工业园区广惠科技有限公司 growing technology co., ltd.

広ホイテクノロジー株式会社

联系人：王巨祥先生

qq：1276153245 skype：wkh9080

飞信：998570383 微信：广惠科技

博客：<http://blog.sina.com.cn/pcb120>

微博：<http://weibo.com/fpc120>

电话：0512-65575611 传真：0512-65575609

手机：13862590979 e-mail：bench@pcb120.cn

alibaba:fpc120 hc360:guanghui9080

msn：pcb120@hotmail.com <http://www.pcb120.cn/>

地址：苏州市西环路2898号广惠科技，pc：215008

"优质日本进口耐氟龙胶片 离型胶片"的厂家(产地)为苏州广惠百强(BENCH)牌，厚度是0.100（mm），材质为其他薄膜，宽度是290（mm），型号为PFF100，规格是T:0.1mm × W:290mm × L:440mm，拉伸性能为快压离型膜