

防水沥青 10# 建筑石油沥青

产品名称	防水沥青 10# 建筑石油沥青
公司名称	济南润强化工有限公司
价格	1600.00/吨
规格参数	型号:10# 用途分类:建筑石油沥青 生产厂家:济南炼厂(%)
公司地址	山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼九层南侧904号
联系电话	13953185889

产品详情

简要说明:

防水沥青是生产防水卷材专用沥青，此产品为粉状和片状，非标10#，质量可靠,价格低廉，能大幅度降低生产成本，产品销往北京、山东、河南、湖南、四川、东北三省等大型防水材料厂，能生产0度--负25度卷材，完全可以取代10#沥青~使用性能与10#沥青无异，是各种场合下，替换10#沥青使用的最佳选择，欢迎各防水卷材厂家前来交流技术洽谈合作！

防水沥青性能：

防水沥青在常温下为黑色发亮固体，加热时逐渐熔化，能溶于有机溶剂。该产品具有较好的流动性、热稳定性、持久的粘附性、弹塑性、电绝缘性及抗水性。用于改性沥青防水卷材的混合沥青、调配沥青等。

防水沥青生产方法：

防水沥青是在一定范围的高温下向减压渣油或脱油沥青吹入空气，使其组成和性能发生变化，所得的产品称为氧化沥青。减压渣油在高温和吹空气的作用下会产生汽化蒸发，同时会发生脱氢、氧化、聚合缩合等一系列反应。这是一个多组分相互影响的十分复杂的综合反应过程，而不仅仅是发生氧化反应，但习惯上称为氧化法和氧化沥青，也有称为空气吹制法和空气吹制沥青。

防水沥青主要用途：

主要应用于建筑屋里的地下防水、制作沥青油毡、油纸以及制造涂料与粘接剂和防腐材料、保温材料、密封材料等。

欢迎来电洽谈合作 13953185889 高经理

"供应防水沥青"的针入度为30 (mm)，软化点是80 ()，闪点为220 ()，外观是固体沥青，用途分类为建筑石油沥青，型号是10#，生产厂家为济南炼厂 (%)，延度是100 (cm)