

许昌跑道检测上门 机构按GB36246-2018国标测试

产品名称	许昌跑道检测上门 机构按GB36246-2018国标测试
公司名称	科实检测有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢201室
联系电话	13282012550

产品详情

交叉跑道修补是一种常见的跑道维修方法。它通过在损坏区域周围开挖一个方形或长方形的孔洞，然后填充新的热拌沥青混凝土这种方法适用于较大的损坏，例如坑洞或龟裂。该方法的优点是修复后的跑道表面平整、牢固，并且具有不错的耐久性。但，交叉跑道修补需要较多的人力和时间，并且可能会导致跑道在修复期间暂时关闭。

V型跑道修补是一种用于修补较小损坏的跑道表面的方法。它通过在损坏区域上方切割一个V形槽口，然后填充新的热拌沥青混凝土。这种方法适用于轻微的龟裂或局部碎裂。V型跑道修补的优点是修复快速、简单，并且可以在不关闭整个跑道的情况下进行修复。V型跑道修补还具有较低的成本和较少的材料浪费。

无论是交叉跑道修补还是V型跑道修补，它们都需要的设备和经验丰富的工人进行操作。在进行任何修补之前，都需要先评估损坏的程度和范围。然后，使用适当的工具清理损坏区域，并确保表面干燥和清洁。在合适的温度下，将新的热拌沥青混凝土填充到修补区域，并使用压路机进行压实。