

# 墙面变形缝金属卡锁变形缝

产品名称	墙面变形缝金属卡锁变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	变形缝图集:14J936变形缝图集
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

(1)、伸缩缝：伸缩缝也叫温度缝，是考虑温度变化时对[建筑物](#)的影响而设置的。气候的冷热变化会使[建筑材料](#)和构件产生胀缩变形，太长和太宽的建筑物都会由于这种胀缩而出现墙体开裂甚至破坏。因此，把太长和太宽的建筑物设置伸缩缝分割成若干个区段，保证各段自由胀缩，从而避免墙体的开裂。伸缩缝缝宽20~30mm，内填弹性[保温材料](#)。

(2)、沉降缝：沉降缝是考虑房屋有可能会在某些部位出现不均匀沉降而设置的。当建筑物相邻部分的高差、荷载、结构形式以及[地基](#)承载力等有较大差异或建筑物的平面形状复杂或相连建筑物分期建造时，相邻部位就有可能出现不均匀沉降，从而导致整个建筑物的开裂、倾斜甚至倒塌。因此，设置沉降缝把建筑物分割成若干个独立单元，保证每个单元各自沉降，彼此不受制约。沉降缝的宽度一般为30~120mm。

(3)、防震缝：防震缝是考虑地震对建筑的破坏而设置的。对于地震设防地区的[多层](#)砌体房屋，当房屋的立面高差在6米以上时，或房屋有错层，且楼板高差较大时，或房屋各部分结构刚度、质量截然不同时，地震中，房屋的相邻部分有可能相互碰撞而造成破坏，所以，需要设计防震缝把建筑物分割成若干个形体简单、结构刚度均匀的独立单元，以避免震害。防震缝的宽度一般为50~100mm。

变形缝止水带措施能很好的让止水带安装在混凝土断面中的准确位置，也能避免很多问题的产生。变形缝止水带措施和大家简单的说一下，仅供参考。

- 1)止水带的固定。在各地的施工规范中均有明确的指示，如利用附加钢筋、卡子、铅丝、模板等等。
- 2)混凝土捣固。不论止水带固定的如何坚固，在混凝土浇注时，对止水带的推压、碰撞的干扰是必然的，因此在混凝土入模、振捣时必须加倍注意。
- 3)固定止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。设计止水带时常常在最后一

条肋的外边又附加一条窄而薄的通长的边条，是为固定止水带可以穿铅丝、钉圆钉使用的，有的还在边条上开有圆孔。