

NH-BAYJYP3-53-2*2*1.5

产品名称	NH-BAYJYP3-53-2*2*1.5
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

NH-BAYJYP3-53-2*2*1.5适用于额定电压0.6/1kV及以下的交直流电力线路中作输送电能用。本产品除具有普通塑力缆的电气特性外还具有较强的抗电磁干扰、抗雷击性能及均衡电位、改善供电品质的特性。特别适用具有精密电子装置的场所，如计算机中心、航天鉴控中心、智能大厦。NH-

BAYJYP3-53-2*2*1.5特殊性能：1、有较强的防腐性，耐酸、碱和有机溶剂。

2、电力电缆具有抗电磁场干扰性能。3、电力软电缆具有固定安装、也可移动使用、性能柔软等特点。

4、敷设、安装维护简单方便。5、电缆具有上述性能外，还具有层能代替接地副线的作用，并达到副线的作用，并达到副线导体电阻要求，既能接地，又能代替副线。NH-BAYJYP3-53-2*2*1.5主要性能：

1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70。

3、敷设电缆的环境温度不低于0。4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍。NH-BAYJYP3-53-2*2*1.5 不过我们家庭使用，看重的是电线载流量高、延展性强、抗机械能力强等。因此家用的电线，非铜制电线莫属了。型号解读在型号方面，家用常常使用四种：BV线，BVR线，BVV线和BVVR线。此外，还有四种也会出现在我们的日常生活中，不过在家庭装修时使用的比较少，分别是RVV、BVVBVVRB和RVVB线。这八种电线的型号中，BV线和BVR线不能直接暴露在空气中，也不能直接与墙壁、地面接触，使用时需要搭配穿线管或线槽；其余四种又可叫做“护套线”，可直接暴露在空气中使用（可以使用线卡子固定，亦可使用线槽或穿线管），但不能直接深埋在地下或墙面内（只有铠装电线可以直接埋，不过家庭没必要使用，将来维修还是个麻烦事）。