

# ZM73X-16C手动浆液阀

产品名称	ZM73X-16C手动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	口径:DN200、DN250、DN300 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

ZM73X-16C手动浆液阀产品详细介绍：

- 1、 阀体采用两片式结构设计，内腔无空隙，介质不易卡阻。
- 2、 闸板阀密封座采用可动式密封，且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴闸板，泄漏量大大减少，对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能，提高了使用寿命。
- 3、 双向密封设计，密封性能好。
- 4、 阀座可根据介质和工况的需要，选金属硬密封或软密封：闸板采用表面镀硬铬或离子氮化处理，使闸板更耐磨，密封面使用寿命增强；软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、丁睛橡胶，密封性好，耐腐蚀。
- 5、 介质适应范围广：良好的密封性能和经济实用性强，操作可手动、气动、电动，使其适用范围非常广泛。

作用：主要用于排空、卸放管路中的介质。

适用介质：粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。

应用：主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣，亦可用于污水处理。

特点：本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点

ZM73X-16C手动浆液阀主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度		适用介质
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	1000	1000	纸浆、污水、渣水混和

### ZM73X-16C手动浆液阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不金

### ZM73X-16C手动浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119