

# 维卡软化点测试仪 |热变形维卡测试仪|热变形测试仪

产品名称	维卡软化点测试仪  热变形维卡测试仪 热变形测试仪
公司名称	扬州市精卓试验机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:江都精卓 型号:jz-5030
公司地址	扬州市江都区真武工业区
联系电话	13852509481

## 产品详情

机台型号：jz-5030维卡软化点测试仪 网址：www.yzjzyq.com 电话：0514-86274822

一.维卡软化点测试仪概述维卡软化点测试仪适用于测试高分子材料的维卡软化点温度和热变形温度，作为控制质量和鉴定新品种热性能的一个指标，由百分表测量形变，温控仪设定升温速度，试样架自动升降，一次可试验三个试样。操作方便、设计新颖、外形美观、可靠性高。符合gb/t 1633《热塑性塑料软化温度(vst)的测定》、gb/t1634《塑料弯曲负载热变形温度试验方法》、gb 8802《硬聚氯乙烯(pvc-u)管材及管件维卡软化温度测定方法》以及iso75、iso306、iso2507等标准要求。

二.维卡软化点测试仪技术参数：1、温度范围：室温--300 2、升温速度：12±1 /6min 5±0.5 /6min3、最大温度误差：±1 4、变形测量范围：0--1mm5、变形测量误差：0.01mm6、加热介质：甲基硅油7、加热功率：4kw8、冷却方式：150 以上自然冷却 150 以下水冷或自然冷却9、电源：ac220v±10 20a 50hz10、外型尺寸：720mm×700mm×1380mm11、重量：180kg

"供应维卡软化点测试仪 |热变形维卡测试仪|热变形测试仪"的重量为180Kg ( kg )，功率是4K ( w ) ( w )，型号为JZ-5030，测量范围是说明书，尺寸为720mm×700mm×1380mm ( mm )，测量精度是0.1，适用范围为塑料，品牌是江都精卓，加工定制为是，控温范围是300 ( ) ( )