

[特价]日本得乐TECLOCK 橡胶硬度计 GS-701N

| | |
|------|--|
| 产品名称 | [特价]日本得乐TECLOCK 橡胶硬度计 GS-701N |
| 公司名称 | 佛山市顺德区荣顺达五金机电有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:日本得乐teclock 型号:gs-701n |
| 公司地址 | 伦敦羊额泰安路南25号 |
| 联系电话 | 086-075729286742 13679715149 |

产品详情

| 硬度 | 型号 | 方式 | 用途 | 测定子形状 |
|------|----------|-----|----------------------|-------------------------------|
| a | gs-719n | 标准型 | 最受欢迎的，主要用来测量一般硬质的橡胶。 | 前端直径为0.79，35°高2.50mm |
| | gs-719g | 置针型 | | |
| | gsd-719h | 数显型 | | |
| | gs-719l | 脚长型 | | |
| | gsd-719l | 数显型 | | |
| | gs-709n | 标准型 | | |
| | gs-709g | 置针型 | | |
| d | gs-720n | 标准型 | 用于硬质 | 先端r0.1,35°高2.50 |
| | gs-720g | 置针型 | | |
| | gs-720h | 深孔型 | | |
| | gsd-720h | 数显型 | | |
| | gs-720l | 脚长型 | | |
| | gsd-702l | 脚长型 | | |
| | gs-702n | 标准型 | | |
| e | gs-721n | 标准型 | 用于较软质 | 半径2.50mm半球形高2.50 |
| | gs-721g | 置针型 | | |
| | gsd-721 | 数显型 | | |
| sris | gs-701n | 标准型 | 直径5.08用于软质 | 半径2.54mm半球形高2.54 |
| | gs-701g | 置针型 | | |
| | gsd-701 | 数显型 | | |
| (旧)a | gs-706n | 标准型 | 普通型 | 前端直径为0.79，35°半径2.50mm半球形高2.50 |
| | gs-706g | 置针型 | | |
| | gsd-706 | 数显型 | | |

| | | | | |
|------|---------|-----|--------|-------------------------------|
| (旧)c | gs-703n | 标准型 | 普通型 | 前端直径为0.79，35°半径2.50mm半球形高2.50 |
| | gs-703g | 置针型 | | |
| e2 | gs-743g | 置针型 | 软质 | 半径2.50mm半球形 |
| | gsd-743 | 数显型 | | |
| fo | gs-744g | 置针型 | 软质泡沫体用 | 直径25.2，高2.5mm |
| | gsd-744 | 数显型 | | |
| b | gs-750g | 置针型 | 半硬质用 | 先端直径0.1，30° |
| | gsd-750 | 数显型 | | |
| c | gs-751g | 置针型 | 硬质用 | 先端直径0.79，35°高2.5mm |
| | gsd-751 | 数显型 | | |
| do | gs-752g | 置针型 | 软质用 | 先端半径1.19，半球形，高2.5mm |
| | gsd-752 | 数显型 | | |
| o | gs-753g | 置针型 | 软质用 | 先端半径1.19，半球形，高2.5mm |
| | gsd-753 | 数显型 | | |
| oo | gs-754g | 置针型 | 软质用 | 先端半径1.19，半球形，高2.5mm |
| | gsd-754 | 数显型 | | |

"[厂家直销特价]日本得乐TECLOCK 橡胶硬度计 GS-701N"的重量为0.18 (kg)，型号是GS-701N，测量精度为0.01，尺寸是100 (mm)，品牌为日本得乐TECLOCK，加工定制是否，测量范围为0-90，测量对象是主要用来测量一般硬质的橡胶。