

# HT -6510A邵氏硬度计 橡胶硬度计

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | HT -6510A邵氏硬度计 橡胶硬度计           |
| 公司名称 | 淄博森源电气有限公司                     |
| 价格   | 1400.00/台                      |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:森源<br>型号:ht-6510a |
| 公司地址 | 淄博开发区柳泉路296号                   |
| 联系电话 | 86-05336287810 15966960508     |

## 产品详情

ht-6510a邵氏硬度计又叫橡胶硬度计，邵尔硬度计，ht-6510a邵氏硬度计用来测量软塑料、橡胶、合成橡胶、毡、皮革、打印胶辊的硬度。ht-6510a邵氏硬度计带有rs232接口，使用方便。

ht-6510a邵氏硬度计技术规格：产品型号: ht-6510a

标准：din53505，astmd2240，iso7619，jisk7215

显示参数：硬度值，平均值，最大值

测量范围：0-100h

准确度：< 1%h

分辨率：0.1h

自动关机

带有rs232c接口

使用环境：温度：0-40 湿度：10-90%rh

电源：4节7号电池

电池电压指示:低电压提示

ht-6510a邵氏硬度计外形尺寸：162x65x28mm

ht-6510a型号硬度计适用于软塑料、橡胶、合成橡胶、毡、皮革、打印胶辊的硬度。ht-6510a邵氏硬度计同类产品

ht-6510b型号硬度计适用于中等硬质橡胶材料和打字机辊等。

ht-6510c型号硬度计适用于塑料和中间硬质橡胶材料。

ht-6510d型号硬度计适用于纤维塑料、硬橡胶、硬塑料材料、有机玻璃、僵硬的热塑料、胶木、打印刷辊、乙烯板、醋酸纤维素等。

ht-6510do型号硬度计适用于塑料中硬到硬质橡胶材料。

ht-6510o型号硬度计适用于柔软的弹性材料、印刷辊、纺织面料、棉纶、腈纶、人造丝、贝龙。

ht-6510oo型号硬度计适用于海绵、泡沫橡胶、硅胶、凝胶类材料。

"HT -6510A邵氏硬度计 橡胶硬度计"的重量为/ ( kg ) ，型号是HT-6510A ，测量精度为 < 1%H ，尺寸是162 x65x28 ( mm ) ，品牌为森源，加工定制是是，测量范围为0-100H，测量对象是软塑料、橡胶、合成橡胶、毡、皮革、打印胶辊的硬度