

KDY/UY-6002型无转子硫化仪/橡胶硫化仪

产品名称	KDY/UY-6002型无转子硫化仪/橡胶硫化仪
公司名称	北京中慧天诚科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:kdy/uy-6002 测量范围:0 - 10n.m0 - 20n.m
公司地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼4629房间
联系电话	13426381607 15652257065

产品详情

无转子硫化仪/橡胶硫化仪型号：kdy/uy-6002

货号：zh1674

产品简介:该机用于测定未硫化橡胶的特性，找出胶料的最适合硫化时间。采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果，使功能更加强大。还具有曲线比较、放大等功能。

一、产品说明

a . 高精度传感器：0~20n.m。解析度：0.001n.m。 b . 控制系统：采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果及曲线处理。 c . 旋转系统：采用步进electronics调速电机 + 振幅调整器。摆动角度：±0.5o ±1o。 d . 控温系统：采用intelligent数字式温控仪表，实时automatism调整pid控制参数。

温度控制范围 0 - - 200 、
测温控制精度 ±0.3 、温度分辨率 0.1 。 e. 数据传输方式：rs232传输 f . 显示方式:vulcanize - 105+win-xp测试软件计算机屏幕显示，加上优良的用户软件和先进的硬件设备使得整个测量变得非常方便、快捷、精确和愉快。 g . 模腔：cr6wv材质，符合gb/t16584 - 1996标准要求。 f . 测控方式：人性化的测控方式，鼠标即点即用或主机面板轻触按键两种试验方式

二、主要计数指标

a . 测温范围：0 - 200 b . 测温精度：±0.3 c . 控温精度： ±0.3 d .

温度分辨率：0.1 e . 力矩量程：0 - 10n.m
0 - 20n.mf . 力矩解析度：0.001n.mg .
模腔频率：1.7hzh . 振幅：±0.5o
±1oi. 环境温度：0 - 35
相对湿度<80%j .
硫化时间设定范围：2 - 300mink .
配气 0.5mpal . 电源
交流220v
800wm . 机台尺寸：约660 × 580 × 1300mmn .
机台重量：约210kg用于测定未硫化橡胶的特性，找出胶料的最适合硫化时间。采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果，使功能更加强大。还具有曲线比较、放大等功能。一、产品说明a . 高精度传感器：0~20n.m。解析度：0.001n.m。b . 控制系统：采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果及曲线处理。c . 旋转系统：采用步进electronics调速电机 + 振幅调整器。摆动角度：±0.5o ±1o。
d . 控温系统：采用intelligent数字式温控仪表，实时automatism调整pid控制参数。

温度控制范围 0 - - 200 、
测温控制精度 ±0.3 、温度分辨率
0.1 。e. 数据传输方式：rs232传输f . 显示方式:vulcanize - 105+win-xp测试软件计算机屏幕显示，加上优良的用户软件和先进的硬件设备使得整个测量变得非常方便、快捷、精确和愉快。g . 模腔：cr6wv材质，符合gb/t16584 - 1996标准要求。f . 测控方式：人性化的测控方式，鼠标即点即用或主机面板轻触按键两种试验方式二、主要计数指标a .

测温范围：0 - 200 b . 测温精度：
±0.3 c . 控温精度： ±0.3 d .
温度分辨率：0.1 e . 力矩量程：0 - 10n.m
0 - 20n.mf . 力矩解析度：0.001n.mg .
模腔频率：1.7hzh . 振幅：±0.5o
±1oi. 环境温度：0 - 35
相对湿度<80%j .
硫化时间设定范围：2 - 300mink .
配气 0.5mpal . 电源
交流220v
800wm . 机台尺寸：约660 × 580 × 1300mmn .
机台重量：约210kg

"KDY/UY-6002型无转子硫化仪/橡胶硫化仪"的品牌为国产，型号是KDY/UY-6002，测量范围为0 - 10N.m0 - 20N.m，测量精度是 ±0.3 ，控温范围为0 - 200 ()，功率是800 (w)，尺寸为660 × 580 × 1300mm (mm)，重量是210 (kg)