

# 上思喷灌 草坪喷灌 广西宏振灌溉

产品名称	上思喷灌 草坪喷灌 广西宏振灌溉
公司名称	广西南宁宏振农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区科德西路7号嘉士涌金广场2108
联系电话	18587856015

## 产品详情

贴片式滴灌带的使用注意事项：

滴灌带的灼伤注意在铺设滴灌带时压紧压实地膜，使地膜尽量贴近滴灌带，地膜和滴灌带之间不要产生空间。避免阳光通过水滴形成的聚焦。播种前要平整土地，草坪喷灌，减少土地多坑多洼现象。防止土块杂草托起地膜，造成水汽在地膜下积水形成透镜效应，灼伤滴灌带。铺设时可将滴灌带进行潜埋，上思喷灌，避免叫焦点灼伤。

### 灌溉工程验收标准

缺陷责任期满后，灌溉系统运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。  
植物生长正常，无旱涝不均现象。 管道无丢失、损坏、堵塞现象。  
整个系统埋设的表土无沉降、下陷情况。

2. 灌溉系统的隐蔽工程，必须在施工期间进行验收，喷灌工程，合格后方可进行下道工序。 应检查管网的基础尺寸和高程，预埋铁件和地脚螺栓的位置及深度，孔、洞、沟以及沉陷缝、伸缩缝的位置、尺寸等是否符合设计要求；地理管道的沟槽深度、底宽、坡向及基础处理，施工安装质量等是否符合设计要求和本规范的规定。并应对管道进行水压试验。

隐蔽工程检查合格后，应有签证和验收报告。

滴头管是向蔬菜滴水的末一级管，用有弹性的硬质塑料制成，其一端嵌入毛管中，另一端放到蔬菜的主茎旁边。滴头管有两种类型，一种叫发丝管，另一种叫水阻管。发丝管的内径很细，农业喷灌，标准规格为0.5~0.87毫米，水通过时就会以水滴状滴出。水阻管是在一条孔径4毫米左右的塑料管的出水端，再套入一小段孔径0.5~1毫米的细塑料管，水经细塑料管流出后，便以水滴状滴入地里。上思喷灌-草坪喷

灌-广西宏振灌溉(诚信商家)由广西南宁宏振农业科技有限公司提供。广西南宁宏振农业科技有限公司是广西南宁,园艺用具的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在广西宏振灌溉领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创广西宏振灌溉更加美好的未来。同时本公司还是从事广西水肥一体化,南宁灌溉工程,广西滴灌厂家的厂家,欢迎来电咨询。