

橡胶冲片机 哑铃制样机 博格达

产品名称	橡胶冲片机 哑铃制样机 博格达
公司名称	扬州市博格达试验机械厂
价格	1500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:博格达 型号:bgd-5003
公司地址	中国 江苏 扬州 江都市 杨庄工业园区恒谈公路
联系电话	86 0514 86238789 18936257869

产品详情

一、用途

冲片机是橡胶、塑料、电线、电缆、胶管带等行业及科研单位进行拉力试验前冲切标准橡胶试片用。对于类似材料，本机亦可冲切。

二、主要技术参数

- 1、冲切行程 25mm
- 2、工作台尺寸 400mm × 450mm × 12mm
- 3、外形尺寸 320mm × 450mm × 515mm
- 4、重量 100kg

三、结构简述

冲片机主要由：手轮（1），三头丝杆（2），限位螺丝（3），机座（4），弹簧（5），轴（6），轴架（7），固定螺丝（8），环刀（9）。平台（10），定位销（11）。（见图1）

机身螺孔中装有三头丝杆，丝杆的上端装着手轮，作旋转丝杆用，其下端轴架中套有滑动的轴，上端利用弹簧拉紧，下端轴孔中可装不同型号的切刀，可作往复运动。以达到冲切试片之目的。其冲切行程可通过限位来控制。

四、使用方法

将切刀装进轴下端的孔中，使切刀刃平面与机座平台平行，用固定螺钉固定，在机座平台上放一表面平行光滑薄塑料板或木板，慢慢旋转手轮，使刀的行程略低于薄塑料板或木板的平面。将试样坯放置于薄塑料板或木板的平面上，旋动手轮即可冲切成标准试样。

本单位生产有按照gb/t528-92《硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定》中有关规定的1、2、3、4型标准裁刀及非标准裁刀(定做)。

五、注意事项及保养

- 1、冲切裁刀刃平面应与工作台平面平行，冲切时裁刀刃面不应与工作台平面接触，以免损伤裁刀刃刃。
- 2、冲切裁刀经使用后，应涂上防锈油，以防锈蚀。
- 3、定期经丝杆部分加注润滑油。
- 4、使用后应用防尘套遮盖，以防油污灰尘侵入。

"橡胶冲片机 哑铃制样机"的重量为62 (kg) ，功率是0 (w) ，型号为BGD-5003，测量范围是0-10MM，尺寸为400x400x12 (mm) ，测量精度是0.5，品牌为博格达，电源是0，加工定制为是