

# 苏州栈板 栈板生产 鑫文包装

产品名称	苏州栈板 栈板生产 鑫文包装
公司名称	苏州鑫文包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口工业园新峰路218号
联系电话	13092606080 13092606080

## 产品详情

苏州鑫文包装材料有限公司(原苏州金文电子有限公司)注册于苏州吴中区木渎天平工业园，以生产环保角纸、真空吸塑包装为主，销售电子产品为辅。具有的资金实力和技术实力，有的生产流水线和设备，并配备了的技术人员多名，随着公司的不断发展，生产规模、技术力量、产品品质及内部管理将日臻完善。

木栈板的类型及优点：

- 1.轮式托盘.轮式托盘与柱式托盘和箱式托盘比拟，栈板生产，多了下部的小型轮子。因而，轮式托盘显示出能短间隔移动、自行搬运或滚上滚下式的装卸等上风，用途广泛，合用性强。
- 2.平托盘.平托盘几乎是托盘的代名词，只要一提托盘，一般都是指平托盘而言，由于平托盘使用范围广，栈板价格，数目i大，通用性i好。
- 3.箱式托盘.箱式托盘是四面有侧板的托盘，有的箱体上有顶板，栈板供应商，有的没有顶板.箱板有固定式、折叠式、可卸下式三种.周围栏板有板式、栅式和网式，因此，周围栏板为栅栏式的箱式托盘也称笼式托盘或仓库笼.箱式托盘防护能力强，可防止塌垛和货损;可装载异型不能不乱堆码的货物，应用范围广。
- 4.柱式托盘分为固定式和可卸式两种，其基本结构是托盘的4个角有钢制立柱，柱子上端可用横梁连结，苏州栈板，形成框架型.柱式托盘的主要作用，一是利用立柱支撑重量物，往高叠放;二是可防止托盘上放置的货物在运输和装卸过程中发生塌垛现象。

木托盘的主要用途是什么？

随着经济的发展，越来越多的行业会用到木托盘，目前高架立体库与冷链生鲜行业的发展，更是为木托

盘带来了新的生机，我们会放过这样大好的机会发展自己，目前我们已经为中国草提供标准化立体仓库托盘，同时也为500强中的一些单位提供长时间合作的木托盘，这里我们不在一一公布，为了更好的给客户带来超高的木托盘，我们作为木栈板生产厂家需要对木托盘原材料进行透彻了解以便更好地实现到我们的加工生产中，下面我们就来简单的了解下不同的木托盘原材料他们的特性：

杉木、落叶松、红松、马尾松、柳桉等：这些原材料树干通直高大，木材强度适中，纹理通直，不翘曲、开裂、耐腐朽和虫蛀，具有耐磨握钉力强等特点，一般多适用于周转耐磨建筑行业等。

杉木、红松、华山松、油松、柏木、云杉属、核桃楸、桑树、槐树、柚木等较适用于化工行业用木托盘，材料特性具有耐水耐酸碱纹理直不变形等特点，更重要的是其材料具有硬度强抗压力和韧性都比较高，所以，一般用于重型化工或机械行业用木栈板。

如何防止木托盘变形和开裂？

相比其他材质的托盘来说，木托盘有很多明显的优势，但它也有一个致命的弱点，那就是容易发生变形和开裂。针对这个问题，上海托盘生产厂家有什么改善的措施加以运用吗？上海木材——上海胜雄木业的人士不妨告知大家。木材是一种自然资源，由于其自身特性以及周围环境的影响，免不了会发生开裂变形的不良现象。要想有所避免，首先可以使用大连托盘、木托盘防滑垫，这是一种避免货物在托盘上滑动的垫子，以此来防止因货物摩擦对木托盘造成的损害。

还有一种方式就是对木托盘进行定型烘干处理，以此来解除托盘内部应力，同时也是为了控制木托盘内部的含水率，像蒸汽窑烘干或真空窑烘干都是比较理想的方式。除了烘干处理之外，还要进行防腐处理，防腐液的运用需要二次烘干，这样对再次消除木托盘的应力也是十分有帮助的，从而大限度的改善木托盘的变形和开裂。