

DKZ-5000水泥电动抗折机

产品名称	DKZ-5000水泥电动抗折机
公司名称	绍兴宇思仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宇思 型号:dkz-5000
公司地址	中国 浙江 绍兴 上虞市 道墟镇人民西路五四段工业区
联系电话	86 0575 82582058 18957569673

产品详情

dkz-5000水泥电动抗折机

一、水泥电动抗折机概述

dkz-5000水泥电动抗折试验机主要作为水泥厂、建筑施工单位及有关专业院校科研单位做水泥软练胶砂抗折强度检验用，并可作其他非金属脆性材料的抗折强度检验。

产品符合gb/t17671、gb3350、iso679标准要求。

二、dkz-5000电动抗折机技术参数

单杠杆试验力比(上梁臂距比)(最大)	10:1
双杠杆试验力比(下梁臂距比)(最大)	50:1
最大力值	单杠杆 1000n 双杠杆 5000n
加荷速度	单杠杆 (10 ± 1)n/s 双杠杆 (50 ± 5)n/s
抗折夹具	
加荷辊及支撑辊直径	10mm ± 0.1mm
支撑辊距	100mm
拉架板间距	46mm
示值相对误差	< ± 1%
感量	双杠杆时校正平衡，在杠杆水平离支点500mm处 杠杆倾角 > 1/50

外形尺寸	1025 × 250 × 816mm
净重	约85kg
电压功率	220v/10w

三、电动抗折机操作

- 1、操作室温： 20 ± 2 ，相对湿度 > 50%。
- 2、接通电源，调整零点（调零配重砣，使游砣在“0”位上，主杠杆处于水平）。3、清除夹具上杂物，将试体放入抗折夹具内，调整夹具将试件夹紧，使主杠杆产生一仰角。4、启动按钮，试件折断后读取抗折强度数值。5、按压游砣上的按钮，并推动游砣回到“0”位。
- 6、保持仪器清洁、干燥。刀刃与刀刃承间不得有任何润滑油，以免粘住灰尘。

"供应DKZ-5000水泥电动抗折机"的重量为85（Kg），测力范围是5-5000N，产品用途为用于检验水泥软练胶砂的抗折强度，测力精度是2级，型号为DKZ-5000，产品型号是DKZ-5000，品牌为宇思，加工定制是，产品规格为5000N，外形尺寸是1025 × 250 × 816（mm）