

配电箱维修 配电箱 合肥中环|可定制

产品名称	配电箱维修 配电箱 合肥中环 可定制
公司名称	合肥中环电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县双凤经济开发区凤麟路六号
联系电话	18326689888 18326689888

产品详情

配电箱、开关箱内的电器（含插座）应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上，然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内部。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。配电箱均要求能在三级污染的环境下运行，即配电箱的防护等级达到IP3X。所有箱体用的钢板，型钢必须在喷涂前进行除油、除锈磷化处理，其他金属件均应要有防腐能力，配电箱维修，为了方便使用和延长配电箱使用寿命，应该将其安置在干燥度高、便于通风、采光良好的地方，只要不影响美观和妨碍使用即可。配电箱尽量靠近用电量、用电设备多以及进出线方便的地方。

配电箱内电器选择不当引起的故障：由于在制造时对交流接触器容量选择不恰当，对不同出线回路安装同容量的交流接触器，配电箱，且未考虑到三相负荷的不平衡情况，总配电箱电器额定值、动作整定值，应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应符合质量要求。连接线要使用绝缘导线，不得有漏电部分。工作零线要通过接线端子板连接，与保护零线接线端子板分设；金属箱体、电器安装板以及电器的不应带电金属底座，三级配电箱，外壳必须有接零措施。

施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处，以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带，确

保三相负荷保持平衡。配电箱、开关箱内的电器（含插座）应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上，二级配电箱价格，然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。设备安装应保证牢固、端正，移动式设备应装设在坚固的支架上，固定式设备的下底面与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m；所有的配电箱必须具备良好的防雨防尘措施。

配电箱维修-配电箱-合肥中环|可定制由合肥中环电力设备有限公司提供。合肥中环电力设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中环——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市新站区西淝河路1136号，联系人：闫经理。