，HD-616S万能材料试验机，多功能万能材料试验机

产品名称	，HD-616S万能材料试验机，多功能万能材料试验机
公司名称	东莞市海达仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:海达仪器 型号:hd-616s
公司地址	东莞市道滘蔡白第一工业区
联系电话	86-051250121018 13390877155

产品详情

产品型号：hd-616s

产品名称：金属拉力测定仪

产品报价：面议

产品特点：

欢迎光临本网站，您将看到的是我司研发制造的金属拉力测定仪产品的详细介绍，如有疑问，或者需了解更多产品详情请现在登陆：www.qc-test.cn或者直接致电我司全国统一服务热线电话：400-0711-808可以得到更多您所需要求相关产品详情和咨讯，好吗？

hd-616s万能材料试验机简介

本拉力机主要测试原物料、成品、半成品的物理特性，可做抗拉力测试、抗压力测试、抗弯测试，取得伸长量、伸长率、应力、应变等测试结果及测试资料。拉力试验机可搭配不同的夹具、配件、两点延伸器、荷重元进行各种的测试，可连接计算机操控机台。

本拉力机可分析整个测试的结果,例如伸长量、应力、应变、破坏值、平均值等。拉力机亦可配合测试对象的型式或要求将试片破坏并取得整个测试过程，分析测试样品的物理特性，如拉力、抗压、抗弯、疲劳、剥离力、弯折等等。另备有试片制作设备如空压切试片机、硬质试片切割机、热压成型机等可制作标准试片让测试更精准。

本拉力机提供两组容量的测试空间,
让操作者有更大的使用范围,尤其原料与成品测试时力量差距大时最为适用.型式上采用落地型式,
主要在钢线,小型螺丝类织物等行业最常使用. 最大测试力为50kn,长行程且具有两个测试空间,可安装两个不同容量的感应器，使用在测试力量差异很大的场合，例如在弹簧业、钢线业、橡塑料业等材料的分析测试。

hd-616s万能材料试验机依据标准

gb/t 16491、gb/t 1040、gb/t 8808、gb/t 13022、gb/t 2790、gb/t 2791、gb/t 2792、gb/t 16825、gb/t 17200、gb/t 3923.1、gb/t 528、gb/t 2611、gb/t 6344、gb/t 20310、gb/t 3690、gb/t 4944、gb/t 3686、gb/t 529、gb/t 6344、gb/t 10654、hg/t 2580、jc/t 777、qb/t 2171、hg/t 2538、cns 11888、jis k6854、pstc-7、iso 37、as 1180.2、bs en 1979、bs en iso 1421、bs en iso 1798、bs en iso 9163、din en iso 1798、gost 18299、din 53357、iso 2285、iso 34-1、iso 34-2、bs 903、bs 5131、din en 12803、din en 12995、din53507-a、din53339、astm d3574、astm d6644、astm d5035、astm d2061、astm d1445、astm d2290、astm d412、astm d3759/d3759m

hd-616s万能材料试验机技术参数

容量：3t-10t(任选)

单位切换：g、kg、n、lb(提供国际标准制、公制、英制三种，自行切换使用)荷重分解度：1/100,000

荷重精度：≤0.5%

最大行程：1000mm (不含夹具)

测试速度：0.1~300mm/min(电脑任意调节)

动力系统：日本松下ac伺服电机+驱动

传动方式：高精度滚珠丝杆

显示装置：全电脑控制(可显示及打印试验次数、测试值、最高值、断裂值、可任意制作客户所需要报表数据等)

外型尺寸：(l×w×h) 983×610×2260mm

重量：320kg

电源：1∮,,220v,10a

配送：拉力夹具一套

hd-616s万能材料试验机扩展阅读

电子式拉力试验机检验规则：

1出厂检验

1.1出厂检验项目为除 5.8和5.12 以外的全部项目。取得合格证方能出厂。

1.2出厂检验主要项目的实测数据应记入出厂合格证中。产品取得合格证方能出厂。

2型式检验

2.1型式检验项目应为本标准规定的全部技术要求的所有项目。

2.2有下列情况之一时应进行型式检验：

a)新产品试制或老产品转厂生产的定型鉴定或型式评价时；

b)产品正式生产后，其结构设计、材料、工艺及关键的配套元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

c)产品长期停产后恢复生产时；

d)国家质量监督检验机构提出进行型式试验的要求时。

3判定规则

3.1对于出厂检验，每台试验机出厂检验项目的合格率应达到100 %方为合格。

3.2对于型式检验，当批量不大于50台时，抽样2台，若检验后样本中有1台不合格品，则判定该批产品为不合格批；当批量大于50台时，抽样5台，若检验后样本中出现2台或2
台以上的不合格品，则判定该批产品为不合格批。

感谢您的关注，请您在下面的表格中留下您的姓名，联系电话，公司名称和联系地址，以便我司的业务人员快速跟您联系上，并与您详细洽谈产品资讯，直到您满意为止，好吗？

"厂家直销，HD-616S万能材料试验机，多功能万能材料试验机"的机台尺寸(长*宽*高)为983×610×2260（mm），示值准确度是≤0.5%，拉伸空间为1000（mm），使用电源是220（V\HZ），机台重量为320（kg），加工定制是是，测量范围为3-10T（KN），配送是拉力夹具一套，类型为万能材料试验机，型号是HD-616S，品牌为海达仪器，用途是主要测试原物料、成品、半成品的物理特性，可做抗拉力测试、抗压力测试、抗弯测试，取得伸长量、伸长率、应力、应变等测试结果及测试资料，拉伸速度为0.1~300（mm/min）