

MFY-01密封试验仪 bogoo

产品名称	MFY-01密封试验仪 bogoo
公司名称	重庆市春鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:bogoo 型号:mfy-01密封试验仪 类型:塑料材料试验机
公司地址	中国 重庆市 渝中区枇杷山正街136号华安大厦1112室
联系电话	86 023 63509985 13512346230

产品详情

产品型号：mfy-01a（负压）

产品用途：适用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。

产品特点：

- 1.微电脑控制、液晶显示、pvc操作面板
- 2.数字预置试验真空度及真空保持时间
- 3.进口气动元件
- 4.自动恒压补气

技术参数：

- 1.真空度：-100 ~ 0 kpa
- 2.精 度：1级
- 3.真空室有效尺寸： 300mm × 390 mm (h)（标配）

注：其他尺寸可定制。

- 4.气源压力：0.7mpa（气源用户自备）

5.气源接口：聚氨酯管

6.外形尺寸：300mm(l) × 430mm(b) × 500mm(h)

7.电 源：ac 220v 50hz

8.净 重：12kg

标准配置：主机 实验密封桶 气源线

依据标准：gb/t 15171、

密封试验仪（普通型）

产品型号：mfy-01（负压）产品用途：适用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试

产品特点：

1.电子控制、pvc操作面板

2.优质增厚有机玻璃密封桶，壁厚15mm

3.精密进口气动元件，密封性能优越

4.数码、指针双显示，即时精确5.电子保压开关控制，操作方便，性能更好6.内置时间显示器，保压时间一目了然

技术参数：

1.真空度：-100 ~ 0kpa

2.精 度：1级

3.真空室有效尺寸： 300mm × 390 mm (h)（标配）

注：其他尺寸可定制。

4.气源压力：0.7mpa（气源用户自备）

5.气源接口：聚氨酯管

6.外形尺寸：355mm(l) × 430mm(b) × 500mm(h)

7.电 源：ac 220v 50hz

8.净 重：12kg

标准配置：主机 实验密封桶 气源线

依据标准：gb/t 15171、astm d3078
密封试验仪（经济型）

产品型号：mfy-03（负压）产品用途：适用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试

产品特点：

- 1.手动控制，经济实用
- 2.优质增厚有机玻璃密封桶，壁厚15mm
- 3.精密气动元件，密封性能优越
- 4.指针显示，即时精确

技术参数：

- 1.真空度：-100~0kpa
- 2.精度：1级
- 3.真空室有效尺寸：300mm×390mm(h)（标配）

注：其他尺寸可定制。

- 4.气源压力：0.7mpa（气源用户自备）
- 5.气源接口：聚氨酯管
- 6.外形尺寸：355mm(l)×430mm(b)×500mm(h)
- 7.电 源：ac 220v 50hz
- 8.净 重：12kg

标准配置：主机 实验密封桶 气源线

依据标准：gb/t 15171、astm d3078

"MFY-01密封试验仪"的品牌为BOGOO，型号是MFY-01密封试验仪，类型为塑料材料试验机