

水平垂直燃烧试验机,垂直水平燃烧试验机

| | |
|------|-----------------------------------------------|
| 产品名称 | 水平垂直燃烧试验机,垂直水平燃烧试验机 |
| 公司名称 | 东莞市樟木头奥通仪器设备经营部 |
| 价格 | 7300.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:奥通 型号:at-985a |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 樟木头樟洋港洋工业城 |
| 联系电话 | 86-076987199755/87199765/87199775 13537238066 |

产品详情

全自动水平垂直燃烧试验机,垂直水平燃烧试验机简介:

本设备适用于橡胶、塑料、铝塑管、复合材料、防水材料、纺织物、纱线、纤维、电线电缆符合ul158标准、ul444、ul1655标准以及csa之ft-1标准，用于测试绝缘体或被覆的防火情形。

垂直水平燃烧试验机设备特点：

本设备适用于橡胶、塑料、铝塑管、复合材料、防水材料、纺织物、纱线、纤维、电线电缆

符合ul158标准、ul444、ul1655标准以及csa之ft-1标准，

用于测试绝缘体或被覆的防火情形。本设备全不锈钢制做而成。

规格及其参数：

| | |
|-------|-------------------------|
| 试件长度 | 300、457mm |
| 燃料 | 煤气、甲烷（由客户自配） |
| 计时器 | 电子式三位数2组0~99秒 |
| 次数 | 0~999999次（可设定） |
| 点火方式 | 全自动点火 |
| 控制箱体积 | 340(l)*240(d)*330(h) mm |
| 重量 | 30kg |
| 电源 | 1 ,220v,2a |

"供应水平垂直燃烧试验机,垂直水平燃烧试验机"的机台尺寸(长*宽*高)为340(L)*240(D)*330(H) (mm),示值准确度是1,拉伸空间为0 (mm),使用电源是220/50 (V\HZ),机台重量为30 (kg),加工定制是是,测量范围为1 (KN),类型是塑料材料试验机,型号为AT-985A,品牌是奥通,用途为测试绝缘体或被覆的防火情形,拉伸速度是10 (mm/min)