

风帆MIDSAIL6-GFM-120固定阀控铅酸免维护蓄电池 太阳能光伏储能应急备用数据机房

产品名称	风帆MIDSAIL6-GFM-120固定阀控铅酸免维护蓄电池 太阳能光伏储能应急备用数据机房
公司名称	山东福宏讯飞电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:风帆 型号:12V120AH 产地:中国
公司地址	山东省济南市槐荫区梦世界润园722402
联系电话	15698003556 15698003556

产品详情

风帆6-GFM-120固定阀控铅酸免维护蓄电池报价风帆6-GFM-120固定阀控铅酸免维护蓄电池报价风帆6-GFM-120固定阀控铅酸免维护蓄电池报价

- 1、 应急使用:防止突然断电而影响正常工作，给计算机硬件造成损害。保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘，使您不致因停电而影响工作或丢失数据。
- 2、 是消除市电上的电涌，瞬间高电压，瞬间低电压，电线噪声和频率偏移等“电源污染和损害”，改善电源质量，为计算机系统提供高质量的电源。

风帆蓄电池由于的气体复合系统使产生的气体转化成水，在使用VRLA(Valve-Regulated Lead Acid Battery即“阀控式密封铅酸蓄电池”的缩写)电池的过程中不需要加水。不要将电池安装在密封的设备里，否则可能会使设备浦破裂。将电池使用在医护设备中时，请安装主电源外的后备电源，否则主电源失效会引起伤害。将电池放在远离能产生火花设备的地方，否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。

不要将电池放在热源附近(如变压器)，否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。蓄电池性能特点

蓄电池产品特点

- 2极板采用矩形大网格分块结构、专有的4BS形成技术，提高了电池比能量，延长了循环使用寿命。
- 2 正板栅采用特殊多元合金，有效的防止了电池早期容量损失，浮充使用和循环使用，寿命长。
- 2 采用吸收式超细玻璃纤维隔板，其内阻低，高倍率放电性能好。

2正、负极铅膏中加入特殊添加剂，活性物质利用率高、充电接受能力强。

2采用高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小。

2采用特有的组合迷宫极柱密封结构及焊接工艺，确保密封安全可靠。

2阀体采用阻燃ABS材料，阀芯为柱状结构，双过滤酸露滤片，具有准确控制开、闭阀压力、阻燃、过滤酸雾功能。

2采用U型双层纵向包膜方式和紧装配技术，有效的防止了极板应力对隔膜弹性的影响。采用大直径铜芯、极柱，导电性好。

2短路保护:极板增加有塑料护套，有效防止电池正、负极短路和电池卧放时的极板弯曲变形。

2采用阻燃、超强ABS壳体，采用专利热封技术密封，具有造型美观、结构牢固、密封可靠等特点。

2使用惰性气体保护焊接，并灌注专用胶进行二次密封，确保电池无泄漏。

2单体结构系列化:电池为独特设计的单体结构，大单体容量达3000Ah，用户有更大的选择余地。