

# 电主轴平衡机 | 软支承平衡机 | 动平衡机

产品名称	电主轴平衡机   软支承平衡机   动平衡机
公司名称	深圳市鑫精工平衡机有限公司
价格	43000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:深圳鑫精工 型号:zryq - 5
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道顺风路57号
联系电话	0755-86155029 13537826586

## 产品详情

zryq - 5电主轴平衡机 | 软支承平衡机 | 动平衡机

应用范围：

主轴动平衡 | 高速旋转工件动平衡 | 电主轴平衡 | 小马达平衡检测 | 转子动平衡校正 | 电机转子动平衡测试 | 非标产品平衡测试校正等滚珠主轴平衡机。

系 统：

配有先进的v2.0动平衡测量系统，实时监测治具高速旋转动平衡数据，标准法码定标法电脑自动进行数据处理校正平衡机精确度。

技术参数：

- 1、型号：zryq-5型卧式软支承平衡机；
- 2、工件质量范围：0.02 ~ 5kg
- 3、工件直径范围： 210mm
- 4、两支承间距离：20 ~ 550mm

- 5、支承轴径范围： 4 ~ 20 mm
- 6、平衡测试速度：800 ~ 6000r/min或变频调速
- 7、不平衡减少率：95%；
- 8、平衡机的支承方式：软支承
- 9、不平衡量的显示方式：数字显示角度、量值mg；
- 10、平衡测试时间：3 ~ 4 秒；
- 11、平衡校正完成时间：1分钟/个
- 12、最小可达剩余不平衡度： 0.1gmm/ kg；
- 13、不平衡量的传感方式：压电传感器；
- 14、平衡方式：圈带传动
- 15、启动速度：变频调速；
- 16、电源电压：ac220v/50hz；
- 17、负责各项技术指导
- 18、机器重复性：同一转子在重复测试时，测试误差小于  $\pm 0.003g$ ;
- 19、机台之间差别：同一转子在不同机台上测试差别小于  $\pm 0.003g$ ;
- 20、标定方法：采用试重标定法，可在一分钟内完成对不同转子的标定
- 21、显示方式：数字显示，能保存上次测量数值；
- 22、设备保修一年，终身维护及免费培训操作；

"电主轴平衡机 | 软支承平衡机 | 动平衡机"的平衡机为电主轴平衡机，类型是曲轴平衡机，工件质量范围为5 ( kg )，型号是ZRYQ - 5，品牌为深圳鑫精工，不平衡量减少率是95 ( % )，工件直径范围为210 ( mm )，加工定制是是，平衡转速为800 ~ 6000 ( r/min )