

漳州龙海移动假负载租赁-UPS电源出租全国上门服务

产品名称	漳州龙海移动假负载租赁-UPS电源出租全国上门服务
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

漳州龙海移动假负载租赁-UPS电源出租全国上门服务公司销售、租赁、

维修、柴油发电机组,发电机组功率为10 W、静音型电站为10-1800KW、移动电站为1以及各种进口系列、机组并网。发电机组租赁配套机组系列730余类,动动有:康明斯(CUMMINS)、玉柴(YUCHAI)、沃称沃(VOLVO)、大宇(DAEWOO)、帕金斯(PERKINS)、道依茨(DEUTZ)、斯太尔上柴动力、无锡动力、上海帕欧(柴)、山东潍柴、石油济柴、淄柴等,及上海强鹿、互泰电机、LANZHOU兰州电机、STAMFORD斯坦福、LEROY SOMER利莱森玛、MARATHON马拉松、ENGE英格等发电机。

风机采用轴流通风机,具有风量大转速高、散热性好、噪音小等特点。主要构件:1、阻性负载:阻性负载由多支特制镍铬合金电阻并联组合而成。合全电阻外部由304不锈钢片作散热材料,外管由304不锈钢管为防锈、防腐蚀组件,内部由导热绝缘介质氧化镁粉填充,将功耗组件镍铬合金电阻封装在其中。

镍铬合金电阻绝缘性能好、散热性能高,热传导均匀,运行温度仅为设计温度的1/3,

温漂小,阻值稳定,长时间工作无红热。興有耐酸减,耐盐雾、防雨、防潮、防腐蚀的效果,可全天候使用

。阳性负载由合金电租固定在绝缘板上,整个阻性负载密团处理,经过内绝缘和绝缘板两道隔离、即使在低温、潮湿天气也都保证绝缘性和安全性,并可预防相邻电阻因内阻下降造成的短路事故。2、感性负载:感性负载由多组固态干式电抗器组成,铁芯采用优质低损耗冷轧硅钢片,气隙采用层压玻璃布板作间隔,以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化;电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,

减少运行时的涡流发热现象,电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘-真空浸漆-热烘固化这一工艺流程,采用H级浸渍漆,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,且具有极高的耐热等级,可确保电抗器在高温下也能安全地无噪音的运行;外露部件均采取了防水、防盐雾、防霉菌处理;引出端子采用镀锡铜管端子。此电抗器损耗小,效率高,温升低,在额定负载下能长期稳定运行。无噪音、无污染、无需日常维护、使用寿命长等优点。漳州龙海移动假负载租赁-UPS电源出租全国上门服务

为什么要进行柴油发电机组检测维护用交流假负载?检测柴油发电机组。可以检测柴油发电机组的带载功率,做满载测试。不平衡负载能力测试,突加突减功率测试、稳态的电压调整率、稳态的频率调整率、瞬态电压调整频率、电压恢复时间、瞬态频率调整率、频率恢复时间、柴油发电机组持续运行检测。当机组在生产过程中,可对其进行调试和出厂负荷测试,对于新装机组来说,可在工程验收中核对功率是否达标;当机组进行消声、降噪处理后,可核实输出功率是否受到影响;当机组安装-

年以上或进行维修后，可进行实际带载能力测试

；还可对机组进行定期带载维护，从而消除积炭现象，及时发现老化器件，并排除故障和隐患。柴油发电机组做为停电后的应急备用电源，大部分的时间都是处于待机状态的，一旦停电或者市电故障发生，备用的柴油发电机组就起到了至关重要的作用。然而，很多时候在供电故障发生后我们才发现柴油发电机组的性能有问题，这主要是因为很多用户对柴油发电机组检测维护用交流假负载不够重视。所以为了有效避免事故的发生，也为了让客户放心省心，在出货前进行带负载测试是非常有必要的。我们的优势：

1、可为客户提供负载测试整体解决方案

2、可根据客户需求提供各种规格的电感/电阻负载箱、变压器、高低压电缆。

3、提供设备为全天候连续运行设备。4、负载可*小1KH/

1KVA负载加载设定，智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。

5、可自由调节功率因数，介于0.6至1.0之间。我公司有良好的声誉和高水准的服务及优良的设备，有丰富的测试工程师并用心服务好每一个客户。