

特价批发供应热丝引燃试验机 灼热丝试验机 阻燃试验机

产品名称	特价批发供应热丝引燃试验机 灼热丝试验机 阻燃试验机
公司名称	乐清市柳市立创计量设备商行
价格	13000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:zrs-jt
公司地址	浙江乐清市柳市虎啸路106号
联系电话	86 577 27860618 13905876710

产品详情

参考和符合标准:

zrs-jt灼热丝试验仪根据iec60695-2-10、iec60695-2-13《灼热丝/热线，基本试验方法，灼热丝试验装置和通用试验程序》和ul746a、iec829、gb5169、din695、vde0471或者astm-3874-2004等的标准实验要求。

设备概述:

灼热丝试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。

灼热丝试验仪将规定材质和形状的电热丝用大电流加热至试验温度(550 ~ 960)1min后，以规定压力(1 .0n) 垂直灼烫试品30s，视试品和铺垫物是否起燃或持燃时间来测定电工电子设备成品的着火危险性；测定固体绝缘材料及其它固体可燃材料的起燃性、起燃温度(gwit)、可燃性和可燃性指数(gwfi)。

设备的主要性能特点和参数:

采用吸合式继电器来控制灼热丝烧入样品的深度，并且具有可调节功能，同时配备测量量规，具有准确快捷的特点。

采用进口热电偶，温控准确。热电偶配件采用专用热电偶连接头，接插和更换方便快捷。

灼热丝接触被测物品时，设备继续供电，样品车退回后2s内切断电流，保证试验准确进行。

配备网状转接样品夹具，方便装夹异型和小型试品。

照明灯具采用标准防爆灯具，实验时保证不与外界连通,符合标准实验要求。

采用进口的时间继电器和计数器，其他元器件采用国产名牌

项目名称	主要参数
u型灼热丝	∅ 4mm ± 0.04mm , ni/cr(成分比例80/20)
灼热丝通电加热温度	300 ~ 960 (数显)
热电偶	∅ 0.5mm , k型 , 进口绝缘式耐高温铠装热电偶
电流调节范围	0-160a
试品对灼热丝试验压力	1.0n ± 0.1n
烫入深度	7mm ± 0.5mm(可调节)
试品移动速度	10mm/s ~ 25mm/s
试验时间	30s ± 0.1s(1s ~ 999.9s数显可预置)
引燃铺垫板	厚10mm的松木板外覆标准绢纸 (12g/mm ² ~ 30g/mm ²)
外型尺寸	0.1立方：宽750mm × 深450mm × 高520mm 0.5立方：宽1120mm × 深520mm × 高1250mm 0.75立方机型：宽1220mm × 深600mm × 高1300mm
箱体材料	不锈钢或铁板喷涂
排气孔	∅ 100mm
输入电源	220v/50~60hz/1kva

主要标配附件和可选配件(不保修或者需另购买)

序号	标准配置附件	可选配件或易损易耗件
1	不锈钢接物盘	进口热电偶
2	松木板/绢纸	u型灼热丝
3	2套砝码 (0.5n) 带线	银铂片 (1平方厘米)
4	7mm不锈钢量规	
5	排烟软管	
6	电源线/保险丝等	

"特价批发供应热丝引燃试验机 灼热丝试验机 阻燃试验机"的重量为150 (Kg) ，产品用途是对电工电子产品，家用电器及其材料等进行着火危险试验和燃烧性能试验，模拟产品的部件或零件在故障或过热条件下，灼热元件或过热的电阻之类的热源或起火源在短时间所造成的，型号为ZRS-JT，品牌是国产，加工定制为是，外形尺寸是1120*520*1250 (mm) ，产品规格为0.5