

箱变基础模具 使用材质厚度 鑫鑫箱变基础模板

产品名称	箱变基础模具 使用材质厚度 鑫鑫箱变基础模板
公司名称	保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂
价格	5000.00/个
规格参数	规格:常规
公司地址	保定市东郊工业园区
联系电话	17325538666 13403121185

产品详情

保定鑫鑫箱变基础模具通常是由多块钢板组成的，所以在使用前往往需要先进行组装，由于此类模具在组装后体积过大，所以都是使用吊车采用吊装的方式配合搬运。组装好模具并刷好脱模剂后再进行注浆，因为采用现浇生产的方式，一旦注浆完成就没有办法再挪动模具，所以为了保证模具放置位置更加准确，工人往往需要提前测量，使用仪器进行找点，在预估的位置上浇筑好垫层后再进行箱变基础模具的拼装和浇筑，注意为了保证产出的混凝土箱变基础强度足够，往往需要先绑扎好承台钢筋再在钢筋内外拼装模具，然后再进行注浆等操作。

箱变基础模具是将配电室集中组合到一个箱体内部，以代替传统的配电室，而箱变基础就是箱式变电站的基础。箱式变电站需要放在一个水泥构造的底部中空的平台上面，电缆自基础内部传入箱变。传统的箱变基础模具采用“湿法”施工，即现场浇筑、砌筑，而箱变基础采用现场浇筑、砌筑时，受季节气候、人员等因素影响较大，土方开挖量大，施工复杂程度高。