

特价供应顶击式标准振筛机,拍击式标准振筛机

产品名称	特价供应顶击式标准振筛机,拍击式标准振筛机
公司名称	上虞市龙翔精密仪器厂
价格	2000.00/台
规格参数	加工定制:是 产品规格:筛子直径毫米200250300
公司地址	道墟镇韩浜村
联系电话	86 0575 82048698/13858589776

产品详情

【详细说明】

顶击式标准振筛机,zbsx - 92a顶击式振筛机,标准震筛机 是配合试验筛进行物料粒度分析的,代替手工筛分的机器。电动机通过传动轴,蜗轮付带动摆动架上的主偏心轴旋转,从而又连带动其他两个付心轴回转促使整个筛组的摆动得到半径,也等于偏心距的平面园周摆动。同时在同一台电动机带动另一对蜗轮付通过凸轮、顶杆装又筛组的摆动架,周期地顶起靠自重下落在机座的毡坐上,使暴动架得到平面圆周把动的同时进行震击。标准震筛机大概有以下几种:一、

spx-a型 拍击式震筛机

拍击筛产品概述:拍击式标准振筛机又称拍击式振动筛是实验室的常用检测仪器之一结构主要由机座、筛具与传动机构等部分组成。拍击式标准振筛机可配备专用夹具,即可装夹 200标准筛,又可夹装 75、100套筛,装夹方便灵活,夹紧牢固,并能自动停机主要应用行业:拍击式标准振筛机分多种特性的产品。拍击式标准振筛机适用于普通磨料粒度组成检查、超硬材料生产分级及料度组成检查,亦广泛应用于地质、冶金、粉体、化工、建工、水泥、医药、国防等部门科研、生产、实验室,对物料进行筛分检测。主要技术参数:序号名称单位数值1筛子直径毫米 200、100、752筛子层次层73200实验筛套14旋转次数次/分 290 ± 6.5 拍击次数次/分 156 ± 3.6 拍击高度毫米 38 ± 6.7 底盘水平度mm/min 0.68旋转行程毫米25.9电动机功率千瓦0.37转速转/分140010外形尺寸毫米长×宽×高650×430×78011筛机重量公斤

200顶击式标准振筛机,zbsx - 92a顶击式振筛机,标准震筛机振筛机、顶击式振筛机

顶击式振筛机产品概述:顶击式振筛机具有以下特点:噪音较小

,体积小重量轻,移动方便;具有定时控制,经济实用.可用于土壤分析、磨具磨料、粉末冶金、煤炭电力、矿物选粒、轻工陶瓷、黄砂水泥、建筑化工、海洋科技、矿石粉碎、院校实验室、金属选矿、煤田油田、重选磁选、检测样品。是一种实验室常用的振动筛。顶击式振筛机主要技术参数:序号名称单位数值1筛子直径毫米2002503002筛子层数层103筛孔尺寸网目8mm-0.038mm4振击次数次/分1565筛子转动次数转/分2216定时时间min0-307振幅mm3-6.8功率千瓦0.379外型尺寸×n毫米550mm×380mm×730mm10总重量公斤120三、标准检验筛|检验筛|标准检验筛产品概述:检验筛|标准

检验筛，广泛用于冶金、粉粒、化工、医药、建材、地质、国防等部门的科研生产是实验室、质检室，对颗粒状、粉状物料的粒度结构、液体类固体物含量及杂物量的振动筛分、过滤、标准检验筛测。

- 1、体积小、重量轻、移动方便。
- 2、筛分精度高、可筛分至325目。
- 3、噪音低。
- 4、结构多样，用户可选择，分碳钢喷塑和不锈钢两种。
- 5、一次性投料不大于200g。

检验筛|标准检验筛主要技术参数：序号 名称 单位 数据
1 标准筛体层 4
2 筛体直径 mm 200
3 筛分粒度 mm 0.038-3
4 噪音 db 50
5 投料量（一次性） g 200
6 振幅 mm 57
7 电机 电压 v 220
8 转速 r/min 1420
9 功率 kw 0.180

9 整机质量 kg 25

"厂家特价供应顶击式标准振筛机,拍击式标准振筛机"的是否提供加工定制为是，型号是XSBP-A,ZBSX - 9 2A,LYSF-1，产品规格为筛子直径毫米200250300，外形尺寸是550×380×730（mm），重量为130（Kg），产品用途是适用于普通磨料粒度组成检查、超硬材料生产分级及料度组成检查，亦广泛应用于地质、冶金、粉体、化工、建工、水泥、医药、国防等部门科研、生产、实验室，对物料进行筛分检