

全自动榨油机 多功能榨油机 榨油机价格

产品名称	全自动榨油机 多功能榨油机 榨油机价格
公司名称	郑州山河路桥重型机械有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:榨油机
公司地址	中国 河南 郑州市 郑州市郑上路与西四环西工业园区
联系电话	86 0371 67553000 13525587186

产品详情

结构及工作原理(一)结构该系列机组主要由自动控制部分、加热压榨部份、调整部份、传动部份和真空滤油五大部份组成。1、自动控制系统有:空气开关、交流接触器、温度控制仪、电路自动保护 装制等组成。2、加热压榨部分由加热器、榨螺及榨条、机体装配等组成。3、传动部分由主轴及减速机、皮带轮、电机轮等组成。4、调整部分由调整螺杆、调整螺母、子柄、锁紧螺母等组成。5、真空滤油部分由真空泵、滤油桶管路等装配组成。(二)工作原理动力减速后传给主轴，装在主轴上的榨螺随着旋转，将螺纹间的油料不断地向前推进，由于榨膛与榨螺间的空间逐渐缩小，油料的密度增加，因而压力逐渐增大。在压榨过程中，由于该机系自动力日热，经自动控温装置，增加机体主机温度，从而减轻劳动强度，机体的磨损，省工、省电、省时，在油料颗粒之间，油料与零件之间发生磨擦，产生了热量。这样就构成了榨油工艺的压力、热量两大要素，破坏油料的组织细胞，油从油线中溢出，饼则从出饼头与出饼口间被推出。当溢出的油通过油盘流入滤油桶上面时，真空泵把桶内空气抽出。桶内形成负压，油就通过滤布，被抽进桶内，而油渣就被隔离在滤布上面，这时得到的是纯正的油液。安装(一)榨油机安装时，四周留出足够空间，供工作人员操作使用。(二)先将机座下的四条地脚螺栓进行调整，使机器置于水平位置，然后把滤油桶调整到水平状态。(三)机器安装好后，在离机器3-5m处打上0.5-1m深的地线方可工作。

操作及使用(一)使用前必须先仔细阅读说明书，熟悉本机的性能特点和操作方法。

(二)开机前,必须进行一次全面检查，各紧固件不得松动，手柄转动灵活，用手转动皮带轮，各运转零部件应正常，不得有异常响声。随后在接速箱内加注20号机械油。(三)松开锁紧螺母，逆时针转动调整螺杆，使榨螺的锥面抵紧出饼口的锥面，然后顺时针旋出调整螺杆2-3mm，再旋紧锁紧螺母，准备开机。

(四)打开电器箱门，把箱内的电源开关合闸开启

(置于合的位置，即整机电源接通。(五)调节温控仪，调到压榨所需温度iso-200 ° c (根据油料而定)。扭动总加热开关对机器进行加热升温,这时温控仪上的绿灯亮、红灯熄灭，机器的温度是自动控制并维持在设定温度150-200 ° c，冬天气温低时，把油盘加热开关开启，使油盘温度升高，便于油液流下。

(六)按动主机正转按钮，主机开始运转、旋转方向应为顺时针旋转。(七)新榨油机安装后应进行2-8小时磨榨，方法是用已榨过油的饼料(菜籽饼、大豆饼、棉饼或棉壳、稻谷壳均可)从料斗缓缓喂入、反复回榨，使榨螺磨光、油饼、成型顺畅，切记开始榨不要将料直接倒入料斗内，而以手抓喂入为宜，以防榨螺轴卡死。如喂料过猛，榨膛内出现异常响声或榨螺轴卡死，应立即停车，消除梗阻，或重新装配好后再起磨榨，严禁强行拖车或反转倒料。

(八)正常榨油时，必须保持进料均匀,切勿过多过少或断料空转。此时机器负荷正常，运转平稳，响声有节奏。出饼厚度正常控制在0.5-21mm出饼顺畅，，低压段基本无渣，高压段有少量油渣，但渣在油中的比例不大于10%，榨膛内温度可达150-200度，出饼口处冒出青烟应通过护罩由抽烟管排出。榨出热饼要及时摊开，以免产生自燃现象。当连续工作时间过长，机温过高时，应采取电扇吹风等降温措施。(九)当压榨出的油流入滤油桶上面时，按动真空泵按钮，真空泵开始运转，滤油桶内的空气就被抽出，桶内形成负压，上面的油就自然流入滤桶，而油渣就被隔离在滤布上面，待压榨完毕，油被抽完后，停止真空泵运转，开启滤油桶上的阀门，滤布在形成干渣，用刮刀刮去，就可把滤油桶内的纯正油从油桶底部阀门放出。(十)停机前停止进料，同时松开出饼口，然后投入少量饼屑，待榨膛内余料排尽，出饼口不再出饼方可停机。停机后将调螺杆逆时针旋出1-3圈，再断开电源。

规格	6yl-80	6yl-100	6yl-120	6yl-160
螺旋直径	81mm	101mm	120mm	160mm
螺旋转速	47r/min	38r/min	37r/min	32r/min
配用动力主机	5.5kw(y132m-4)	7.5kw(132m-4)	11kw(y132m-4)	15kw(y132m-4)
真空泵	0.55kw(y801-4)	0.75kw(y802-4)	0.75kw(y802-4)	0.80kw(y802-4)
加热器	2.2kw	2.2kw	2.2kw	2.2kw
处理量	65-130kg/h	140-280kg/h	250-400kg/h	300-550kg/h
整机重量	880kg	1250kg	1500kg	1800kg
外形尺寸mm	1500 × 1200 × 1750	1700 × 1300 × 1850	2000 × 1300 × 1500	2100 × 1300 × 1600

(产品性能在不断改进中,各项技术参数及外观若有变更，依发货时随带的说明书为准。届时恕不另行通知)

郑州山河重型机械有限公司（质量重于泰山 信誉源于黄河）24h洽谈咨询：13044715888
电话：86-0371-67553000

全国免费电话：400-658-9458

服务承诺售前服务 为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

售中服务 陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员产品质量：易损件除外一年内质量保证！

"供应全自动榨油机 多功能榨油机 榨油机价格"的加工定制为是，类型是榨油机，适用对象为菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,棉籽,油桐籽,芝麻，品牌是山河，型号为80型，配用动力是5.5（kw），处理量为80-180（kg/h），整机重量是780（kg），外型尺寸为1200*1700*1800（mm），产品类型是全新，榨螺直径为80（mm），出油率是92（%），电源电压为380（V），干饼残油率是8（%），生产厂家为山河