

池州HDPE塑料土工格栅TGDG三向塑料拉伸格栅TX185池州晟坤好

产品名称	池州HDPE塑料土工格栅TGDG三向塑料拉伸格栅TX185池州晟坤好
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	2.20/m ²
规格参数	塑料土工格栅:15-50KN 塑料格栅网孔:40*40mm 塑料格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

池州HDPE塑料土工格栅TGDG三向塑料拉伸格栅TX185池州晟坤好##池州HDPE塑料土工格栅TGDG三向塑料拉伸格栅TX185 支撑边坡植草网垫稳定的绿化环境。施工方法：编辑开挖基床，设置砂垫层(高低差不大于10cm)，卷成平台，铺设网格，纵轴应与主受力方向一致，纵向搭接15-20cm，横向搭接用塑料胶带绑扎，铺设好的网格每隔1.5-2m用U型钉固定在地面上，铺设好的土工格栅应及时回填。拉伸强度tensile strength:在规定的试验方法和条件下，单向拉伸塑料土工格栅试样在外力作用下出现个峰值时的拉力，折算成单位宽度上的拉力，以kn/m表示。构成了一个的应力传递机构，使部分载荷能灵敏有用地涣散到大面积的土体中去，然后完成下降部分损坏应力，行进工程运用寿命之意图。增强路基，可有用地分配涣散载荷。格栅网孔与土体之间的咬合和互锁效果行进路基的安稳性和承载力结合喷锚混凝土施工办法进行边坡保护适用于各种土壤。

[长沙双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185长沙晟坤好](#)