

# 1.0UF安规X2电容275V105

产品名称	1.0UF安规X2电容275V105
公司名称	深圳市华路峰电子科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:tenta/天泰 型号:275vac105 介质材料:纸介
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 华强北路华强电子世界1楼20A312柜
联系电话	86 0755 83294977 13510098378

## 产品详情

特点：以金属化聚炳烯膜作介质和电极，用pbt塑壳和环氧树脂密封，其阻燃特性符合ul-94标准，具有电性能优良，可靠性好、损耗小、抗湿性强、使用寿命长和良好的自愈性能。

用途：本产品适用于各种类型的节能灯和电子整流器。技术要求引用标准：

gb/t14472-1998 ( iec60384-14 ) 气候类别：40/100/21 额定电压：275vac 电容量范围：0.0022 ~ 4.7uf  
电容量偏差:  $\pm 5\%$  (j)  $\pm 10\%$  (k) 耐电压: 4.3urdc(5s) 损耗角正切: 0.15% (cr 1uf) 0.3% (cr > 1uf)  
(20 ,10khz) 绝缘电阻: 15000m (cr 0.33uf) 5000s (cr > 0.33uf)

"供应1.0UF安规X2电容275V105"的品牌为TENTA/天泰，型号是275VAC105，介质材料为纸介，应用范围是安规，外形为方块状，功率特性是中功率，频率特性为高频，调节方式是固定，引线类型为同向引出线，允许偏差是 $\pm 10\%$ ，耐压值为630 (V)，标称容量是1UF (uF)，损耗为0.015，额定电压是275 (V)，温度系数为110