

双动道岔阻容盒 LSBJ阻容盒

产品名称	双动道岔阻容盒 LSBJ阻容盒
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZBF 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

阻容盒概述

继电器为重弹力式直流电磁继电器，采用“重力恒定”原理在线圈断电时强制动合接点断开。

采用银-银氧化镉接点，具有较强的防粘连，接触电阻小等特点。双动道岔阻容盒 LJ阻容盒新型阻容盒本实用新型涉及一种新型阻容盒，尤其涉及一种结构紧凑使用方便的的新型阻容盒。

磁路采用剩磁较小的电磁纯铁材料，并在衔铁与铁心闭合处安装止片，保证磁路的*小空气间隙，防止磁路的铁磁零件磁化，保证继电器落下。

继电器前圈为二极管封闭的短路线圈，无整流单元，交流电源与线圈直接连接，具有抗雷击功能。

继电器接点系统由普通接点组成，有四组动合、动断转换普通接点。双动道岔阻容盒 LJ阻容盒的，传动箱的两侧均开设有开口，开口的宽度大于卡柱的宽度。压耳位于电阻室和线槽的同侧的外侧壁面上，且压耳位于盒体的底面设置，任一压耳上开设有安装通孔。图是实施例的电路原理示意图。

继电器应与隔离变压器配套使用，调整系统电流保证继电器工作和释放，保证灯端电压符合规定的调整范围。

阻容盒介绍

继电器：165 mm × 49 mm × 163 mm(长 × 宽 × 高)

插座：157 mm × 48 mm × 22 mm(长 × 宽 × 高)

产品安装方式：

继电器插座用螺栓安装在组合架（柜）上，将继电器水平插入插座,并用挂簧卡紧。

继电器鉴别销号码13、53。

阻容盒主要结构

阻容盒是高压脉冲轨道电路的组成部在列车出清时起到了缓吸及稳定励磁的作用,地防止了瞬时干扰及轻车跳动。

RC阻容盒在直流电路中起阻抗匹配作用。双动道岔阻容盒 LJ阻容盒固定块的背面通过转轴活动连接有活动板，活动板正面的底部通过第二转轴活动连接有第二固定块，第二固定块的左侧固定连接有卡柱，卡柱的外侧贯穿至开口槽的内部。每一电流传感器单元的作用是以隔离的方式把铁路信号设备中的电阻电流转换成电压信号信号调理单元的作用是对电流传感器单元输出的电流信号进行放大滤波线性化补偿保护等转换单元的作用是对信号调理单元输出的信号进行转换微处理器单元的作用是通过电流采样数进行数字滤波正负半周信号频谱来判定表示电路工作状态并将判定结果状态于显示单元进行显示于警单元进行警控制于通信阻容盒进行信息发送显示单元的作用是显示表示电路工作各个状态。