

# 高压瓷片电容102 1KV

产品名称	高压瓷片电容102 1KV
公司名称	东莞市常泰电子有限公司
价格	26.00/Kpcs
规格参数	品牌:ch 型号:1021kv 介质材料:纸介
公司地址	中国 广东 东莞市 东城区 涡岭工业街路路通大厦
联系电话	86-076922311026-22384059 13649800104

## 产品详情

全系列高压瓷片电容,电压1kv-30kv,都可生产,有意者请来电

特点feature:

体积小、耐电压高。  
高压电源的滤波电路。

small size, high voltage proof.  
filter circuit of high voltage power.

试验电压：额定电压x1.5。  
电视机和显示器的高压电路。

testing voltage: rated voltage\*1.5  
high voltage circuit of television set and monitor.

宽的额定电压范围,宽的电容容量范围宽。  
电路电容。

wide rated voltage range, wide nominal capacitance range.  
focus circuit display.

优良的耐电晕和耐热性。  
气体激光、x光机、加速器、避雷器、分压器。

fine voltage proof and heat proof.

应用application:

显示器聚焦

tuning capacitor in

gas laser, x-ray apparatus, accelerator, arrestor, voltage divider.

优良的充放电性能。  
静电喷涂、电焊机。

fine charging and discharging performance.

static electricity spray equipment welding machine.

介质损耗低、频率特性优良。  
医疗设备、空气清新机。

low dissipation factor and excellent frequency characteristics. medical equipment, air  
cleaners.

环氧树脂包封或灌封，良好的防潮性、阻燃性。 其它电子设备的  
高压电路。

coated with flame-retardant epoxy resin. high  
voltage circuit of various electronic equipment.

"供应高压瓷片电容102 1KV"的额定电压为1K (V)，功率特性是大功率，调节方式为固定，标称容量是102 (uF)，频率特性为低频，应用范围是高压，型号为1021KV，温度系数是85，允许偏差为±20 (%)，引线类型是同向引出线，品牌为CH，耐压值是1000 (V)，损耗为0.002，绝缘电阻是300000 (m )，介质材料为纸介，外形是圆片形