

可发样品吉业升牌陶瓷减水剂用于调节流动性

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 可发样品吉业升牌陶瓷减水剂用于调节流动性 |
| 公司名称 | 武汉吉业升化工有限公司 |
| 价格 | 1.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:吉业升牌 发货地:武汉 主推产品:氨基锂、九水硫化钠、五氧化二钒、苯基磷酸 |
| 公司地址 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 |
| 联系电话 | 13545242311 |

产品详情

陶瓷减水剂生产厂家供应信息：湖北陶瓷减水剂生产厂家，山东陶瓷减水剂生产

厂家，江西陶瓷减水剂生产厂家，湖南陶瓷减水剂生产厂家，四川陶瓷减水剂生

产厂家，河南陶瓷减水剂生产厂家。

陶瓷减水剂介绍

中文名陶瓷减水剂

陶瓷减水剂广泛用于陶瓷工业的造泥、磨浆、制釉等工艺过程，能使泥浆釉料含

水量低，流动性好，不返凝并具有良好的稳定性

主要特点：

- 1、可广泛用于造成泥、磨浆、制釉工艺中（包括瘠性原料）。
- 2、可使泥浆、釉料流动性好，粘度低，满足喷雾或充型、流平要求。
- 3、能减少泥浆、釉料的含水量，防止生坯干燥时收缩和变形开裂，减少生坯破损率。
- 4、可使泥浆、釉料稳定性高，质量好。
- 5、对泥浆颗粒间有润滑助磨作用，缩短球磨时间，提高工效，节约能耗。
- 6、投料方便，计量准确，能减轻劳动强度，可较大幅度降低生产成本。

使用方法：

- 1、本产品常用的范围是重量的0.1-0.5%左右，使用前应先做系列小试实验，以便得到使所粘土原料较好解凝效果的数据。
- 2、将本产品用于球磨前加入，可先溶于水中再与原料混合，也可直接加入干料中混合均匀后，进行制浆工序。
- 3、混料制浆成型后，本产品可以使坯体在较短时间内定型，比无添加剂时可节约至少30%时间。
- 4、本产品可与草酸钠、碳酸钠合用。
- 5、本产品使用后应密封放在干燥阴凉处保存。

包装：25KG/袋