

# 内蒙水泵50KWEPS电源-50KWEPS应急电源箱

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 内蒙水泵50KWEPS电源-50KWEPS应急电源箱  |
| 公司名称 | 山东安耐力电源科技有限公司               |
| 价格   | .00/件                       |
| 规格参数 | 品牌:戴克威尔<br>型号:50KW<br>产地:内蒙 |
| 公司地址 | 济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7     |
| 联系电话 | 18453029219 15275185097     |

## 产品详情

水泵50KWEPS电源-50KWEPS应急电源箱性能特点

产品特点

由于直接启动的动力负载,如:水泵、风机、电动机或其他电动型负载,此类型负载在开机时会有4到7倍的冲击电流,会对前端供电设施造成电能冲击,甚至导致前端设施的过热或损坏问题;粤兴电力设计的动力型EPS应急电源,专为动力型负载所设计,在设计中采用增大EPS应急电源的本身功率,或采用加装变频器,改变后端动力负载的直接启动方式为变频启动方式,减小开机时的冲击电流,以确保设备的正常运行;

水泵50KWEPS电源-50KWEPS应急电源箱技术参数

型号: YXE-2.2 ~ 200KW-D

输入电压: 380V ± 20%

相数: 三相四线+PE

频率 (Hz): 50Hz ± 5%

输出容量: 2.2KW ~ 200KW

电压: 380V ± 20% 变频启动时:三相0 ~ 380V (自调节)

波形: 纯正弦波

频率: 50Hz ± 0.5% 变频启动时0 ~ 50Hz (正常运行, 频率自调)

过载能力 120% 60秒； 150% 0.5秒

电池：免维护密封铅酸电池

备用时间：60分钟/90分钟/120分钟/（可按设计要求配置备用时间）

保护：短路保护，过流保护，过压保护,过载保护,过温保护等

显示：LCD中文液晶显示

效率：应急供电时： 90%; 市电供电时约为 ；

运行环境：温度： - 24 ~ 40 相对湿度：0~ 90%海拔高度：2000米以下

适应负载：本电源适用于动力负载

噪音：电网有电时，静置无噪音；应急供电时，小于60dB

尺寸/重量：见尺寸重量一览表

开门方式和进线方法：前门单开，后门双开，底部进出线。（标准型）