

射线防护门 不锈钢气密门 手术室电动气密门厂家直销

产品名称	射线防护门 不锈钢气密门 手术室电动气密门厂家直销
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

不锈钢气密门是一种高质量的门，具有高强度和耐腐蚀性，适用于各种环境。它具有的密封性能，能够防止空气和水的渗透，从而保护内部空间免受外部环境的影响。不锈钢气密门通常采用高质量的不锈钢材料制成，外观美观，易于清洁和维护。此外，它还具有多种控制方式，如手动、电动和气动等，以满足不同的使用需求。因此，不锈钢气密门是一种非常实用的门类产品。双开防辐射门安装：常规的防辐射门都比较重，一般在200-500公斤之间，根据铅当量和门尺寸的大小不同其重量也不同。铅平开门采用加强上下轴设计，轴承承重达800kg以上，门缝距离不超过5mm，有效避免了门体太重而导致门体下沉、变形的现象。双开防辐射门的安全性：双开防辐射门安装有电动系统，开关可使用按钮和遥控器操作，即方便又灵活。还可以根据用户的需求调节铅门的运行速度。门体内有一套传感器和红外线感应器，在其运行过程中如果有靠近或触碰，它会停止关闭自动打开，能有效的防止病人、儿童及医护人员被夹伤。

电动平移门如何保养

一般情况下，电动平移门使用一段时间后，用户可以自行进行简单保养，可以进行如下操作：

- 1.日常使用中需清除控制箱内的器件，坚固接线的箱子，机箱内的灰尘
 - 2.检查开关控制盒，及开关按钮中的灰尘，以免造成按键失灵情况
 - 3.检查轨道或地面有没有杂物，卡住轮子或导向卡以免造成堵塞
 - 4.离合档位装置和传动链条的检查，可加些润滑油等
 - 5.通过手动方式查看电动门运行的状况并调整好位置，使电动门开启或关闭到位是不是有足够的位置
- 重庆满城顺科技有限公司采用现代化的管理理念，坚持以质量求生存，以诚信求发展，逐步登上化的竞争平台。我们还要坚持“服务客户，造福员工，协同发展，奉献社会”的经营理念，不断丰富“科技为先，品质为本，追求，诚信未来”的企业文化内涵，积极参与市场竞争，靠诚信广交朋友，靠服务增进感情，真诚为客户创造价值，为广大客户提供可靠的产品和全心全意的服务。