

专业供应520喷绘布（喷绘布推荐，欢迎来电咨询）

产品名称	专业供应520喷绘布（喷绘布推荐，欢迎来电咨询）
公司名称	广州市聚龙广告材料有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	加工定制:是 材质:灯箱布
公司地址	中国广东广州市白云区 广州市白云区沙太路天健国际广告材料交易中心E11栋112-113B
联系电话	086-02036756051 13928835687

产品详情

产品特点:表面光滑,耐候性好,抗油污,有良好的表面自洁性能 产品用途:适用于;高品质\户外使用时间要求较长的灯箱\招牌

简介 灯箱布是一种由两层pvc和一层高强度的网格布组成的灯箱招牌面料，分内打光和外打光两种。其主要生产方法有刀刮涂层法、压延法、贴合法(熔融法)。鉴别要点 灯箱布的质量鉴别要点:厚度、抗拉力强度、延展性、耐候性、透光性、阻燃性、剥离度、平整度，如用于喷绘还有吸墨性、色彩还原性等。

三种工艺

灯箱布按生产工艺分为三种：分别是刀刮法灯箱布，压延法灯箱布和贴合法灯箱布。生产方法刀刮法：刀刮法灯箱布工艺是将液态pvc浆料用若干反刮刀均匀的涂于基布的正反两面，然后通过烘干工艺使其完全结合成一个整体，之后冷却成形。其特点是防渗透性、抗拉力、抗剥离能力较强。由于刀刮法产品上下是一个整体，使剥离现象得以杜绝，而且通过焊接可使拼接处的强度大于产品本身。目前，此种工艺的灯箱布幅宽可达到5米。由于制作工艺复杂，制作设备比较昂贵，因此，在中国市场上此类产品以进口为主，价格相对较高。最具代表性的有德国产欧特龙（ultralon），韩国产韩华（uniflex）和比利时产希运（sioen）。压延法：压延法是将pvc粉与液态增塑剂等多种原材料充分搅拌，后经高温热辊的压力作用，与基布粘合成一个整体。其特点是表面平整度较好，且透光均匀，在内打光灯布上较有优势。但受以设备的限制，幅宽一般不超过3米。美国3m公司开发的645和945两种灯箱布都是用此种工艺生产的；另韩国lg公司开发的乐喜灯箱布也是此类工艺的代表。贴合法：贴合法灯箱布是将上下两层成型pvc膜，通过加热，在热辊的压力下与中间的导光纤维网贴合在一起，冷却成形。此种工艺最大的特点是具备优良喷绘吸墨性和较强的色彩表现力。因此，随着大型喷绘行业的崛起，也给此类灯箱布带来了无限的生机。目前，此类灯箱布在中国的市场占有率已超过7灯箱布的应用 1. 婚纱影楼、家居装饰、建筑装饰、设计院、规划院、产品设计中心、桥梁建筑、汽超薄美观:她超薄超轻，外形优雅大方。其厚度一般小于3cm，仅是普通灯箱厚度的近1/10。因而她最大限度地提高了空间利用率，美化了环境，节省了运输成本，简化了安装程序，拓宽了应用范围。尤其是对空间使用要求苛刻的环境如：电梯内、公共通道、商场、超市、地铁、车站等，是超薄灯箱最理想的使用场所。 2. 展览馆、博物馆、图书馆、体育馆、美术馆、陈列馆、歌剧院、大学、中学、职校、医院、银行、保险、证券的装饰宣传工程。 3. 会议中心、展览中心、办证中心、市政工程、百货公司、连锁超市、购物广场、珠宝首饰专卖、化妆品连锁、饮料贸易、

烟酒贸易、连锁快餐、药品连锁、文具中心、精品中心、家具中心、家电批发、乐器专卖、等的广告促销工程。4. 市政平面照明系统、广场地灯工程、公园景点介绍工程、地方灯会工程、小区宣传栏工程、候车亭工程、银行自助取款工程、电话亭工程、电力应急工程、建筑展示工程、机场通道工程、地铁火车站出口工程等。5. 酒店、宾馆、餐厅、山庄、茶馆、西餐厅、咖啡馆、蛋糕西饼屋、酒吧、卡拉ok厅、舞厅、桑拿馆、美容院、健身室、保健院等的墙画美化工程。

"专业供应520喷绘布（喷绘布厂家推荐，欢迎来电咨询）"的规格为1.22/1.32/1.53/1.64/1.83/2.0m，用途是喷绘，材质为灯箱布，加工定制是是