k-010供应各种型号数字电子体温计机芯1

产品名称	k-010供应各种型号数字电子体温计机芯1
公司名称	莆田市涵江区科杰电子装配厂
价格	4.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:koko 型号:009
公司地址	中国 福建 莆田市 涵江区江口镇石庭工业区
联系电话	86 0594 3680750 13959562870

产品详情

我司专业为各知名产商代加工电子体温计机芯,月

产品概况本体温计分为摄氏\\华氏两种,测量范围为摄氏32-42.9度,华氏90-107.6度技术参数测量精度：最小分度值0.1°C测量误差：32°C-35°C范围内是±0.2°C,35°C-39°C范围内是±0.1°C,39°C-42°C范围内是±0.2°C;华氏依次类推;显示方法：液晶显示，最小分度0.1°C功耗：工作状态下为0.15mw电池：lr/sr-41型1.5v普通纽扣电池电池寿命：可保证体温计连续工作１ＯＯ小时 本产品的工作温度：0°C-55°C工作湿度：80%r,本产品的工作电压:1.5v。 外形尺寸：129x22x14mm(塑壳包装尺寸)净
重量：约11克4.产品功能4.1电子体温计系以微电脑科技、提供使用者快速准确方便之量温效果。4.2外壳系采用塑胶原料，无传统水银式温度计的容易破碎，水银污染环境与不易读取的问题。4.3以lcd液晶显示。4.4简单使用说明（配有说明书的）：数字显示温度，清晰、易读。测温范围32-42 ° c，精确度可达±0.1 ° c4.5锁定功能：有自动记忆功能，记忆最终体温测试结果。防水设计，
耗能低，每节电池可以使用两年之久。 尤其是电子体温计不含水银，对人体及周围环境无害，可直接口腔内测温，特别适合于家庭、医院等场合使用。显示方式：液晶显示5产品特点5.1计量精确，速度快；5.2读数方便，不同于一般体温计看刻度，左照右照，电子数字体温计采用数字显示，直接告诉你多少度。5.3测量提醒：测量好温度会有声音提醒你，不同于普通体温计，拿早了怕没测好，拿迟了又耽误时间。5.4 记忆功能：温度读出后会一直记忆在温度计中，直到下次测量。6.使用说明书:使用前，应先用酒精对体温计传感头进行消毒2按压电源键，蜂鸣器会发出蜂鸣声，显示提示符号

名称：数字式电子体温计

性能特点：

1、具有读数方便、测量精确、无汞害等优点并具备蜂鸣提示及记忆功能

2、特别适合家庭、医院等场合使用

3、电子体温计能快速、准确地测量人体体温

规格说明：

1、测量时间：60秒左右。

2、测量范围: 32°C－42.9°C(90.0°F-109.9°F)

3、精 度: ±0.1°C从35.5°C到42.0°C(±0.2°F从95.9°F到107.6°F)
±0.2°C低于35.5°C或者高于42.0°C(±0.4°F低于95.9°F或者高于107°F)

4、蜂鸣提示: 温度测量完成时，发出约5秒钟的蜂鸣提示声

5、显示方式: 三位半液晶显示

6、电 池: 1.55v钮扣电池（ag3）一节

7、功 耗: 工作状态时0.15毫瓦

8、电池寿命: 一年半

9、重 量: 约10克

10、使用环境: 标准室温环境下，25°C（77.0°F）

测量的正确方法：

1：口温测量：

将体温计前端放舌下由侧位置，测量时要将口

完全紧闭，正常口温约35.5°C-37.4°C。

2：肛温测量：

如果医师建议使用肛温，可在体温计前端部分涂上水溶性润滑液，

以方便测量，请勿使用凡士林油，正常肛温约36.2°C-37.9°C。

3：腋温测量：

将体温计放置于腋下，接触皮肤。测量前请确保腋下无汗，将体温计

放于腋下和身体平行的位置，手臂紧靠身体，以确保体温计被完全覆盖

且不受空气影响。正常腋温约35.0°C-37.0°C，为达到较稳定的腋温测

量建议在测量腋温时即使蜂鸣器发出测量完毕声响（哗哗声）后，仍建

议持续测量1-2分钟。

注意：儿童在测量体温时应有大人陪伴，若比较两支体温计，即使两者

的误差值相当，也有可能测得不同的温度，差异是测量手法不同所致。

清洁方法

使用水溶性的清洁剂及冷水清洁体温计的顶端或用75%

的医用酒精擦试感应部分以清毒。

"k-010供应各种型号数字电子体温计机芯1"的材料为混合物，种类是热敏，加工定制为是，防护等级是一级，材料物理性质为绝缘体，型号是009，材料晶体结构为非晶，分辨率是0.1.0.01，品牌为KOKO，输出信号是数字型，灵敏度为10秒，30秒60秒，制作工艺是集成