

304不锈钢带芯人孔生产厂家

产品名称	304不锈钢带芯人孔生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 公司一贯奉行质量第一的办厂方针,把产品质量视为企业的生命.严格质量管理,建立了奖惩严明的质量工作目标管理责任制,形成了严格的质量约束机制和可靠的体系.标准化管理计量工作,获得省质监局计量认证证书.钢制对焊无缝管件,多年来分别获得了博航电力管件准入供应商,国家电网公司电站配件供应网络成员,河北省质量信得过产品,河北省科技型企业,2005年荣获河北省名牌称号,2006年天栋牌商标荣获河北省著名商标.2008年再次荣获河北省名牌产品称号.

人孔生产厂家人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置,通常与防火器、机械呼吸阀配套使用,既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时,损坏储罐而发生安全事故,又有起到安全阻火作用,是保护储罐的安全装置,特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等

人孔已有成型产品,直径通常为530-600mm。人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐和通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上,金属油罐的人孔设在罐壁下圈板上。大都为直径600mm的圆孔,其中心距底板750mm,为油罐清洗或维修人员进出油罐用,又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000mm以下时设12个人孔,5000mm以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90。当只设一个人孔时,应将其置于罐顶透光孔的对面;当设2个人孔时,其中一个设在透光孔的对面,另一个应至少与一个人孔相隔90。人孔应有一个设在进出油管右侧附近,并尽量使人孔正对罐室密闭门,以便人员进出、维修油罐和通风接管用。由于人孔安装在油罐的下层体圈上,防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度,无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈,在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片,不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时,要成对角均与用力,以防孔盖变形。常压人孔是普通的人孔,是不带压力的人孔,一般安装在罐顶,是制作工人或者修护工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口,而人孔的强度和密封是技术关键,但先对于带压人孔来说,常压人孔强度和密封性要求次之。常压人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置,通常与机械呼吸阀配套使用,既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时,损坏储罐而发生安全事故,又有起到安全阻火作用,是保护储罐的安全装置,特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、密封性能好、安全可靠等优点。常压人孔也是普通的人孔。