

液压牛头刨，BY60100牛头刨床

产品名称	液压牛头刨，BY60100牛头刨床
公司名称	滕州市三菱数控机床制造有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	类型:牛头刨床 品牌:三菱数控 型号:by60100牛头刨床
公司地址	滕州市龙阳镇刁沙土村西南
联系电话	13375678688

产品详情

该型号机床使用于刨削各种平面和成型面，适于单件和小批生产。

床身等关键件的回火、震动时效、超音频淬火等热处理工艺，使机床精度更稳定，使用寿命更长。

主切削运动和进给运动均为液压传动，可无级调速，具有液压过载保险装置，转动平稳、超程量小、启动和停止灵活可靠、机床刚性好、切削力大、换向精度高、油温低、热变形小、精度稳定、能适用强力切削和连续工作的需要。机床工作台能实现快速水平和垂直移动，刀架具有自动抬刀机构，机床手柄集中，操作方便，自动化程度高。

the machine is used in planing a variety of plane & forming plane, and it is suitable for single and small batch production. heat treatment technics such as tempering, vibration aging, induction quenching and so on adopted on key parts like bed enable more stable accuracy and longer working life. main cutting movement and feeding movement are realised hydraulically, which is infinitely variable, and is with hydraulic overload protection device. so advantages as smooth turning, little overrun, flexible & reliable start/stop, high rigidity, strong cutting force, high reversion precision, low oil temperature, little thermal deformation and stable precision could apply to continuous strong cutting work. the table moves rapidly in both horizontal and vertical direction, the tool post is with auto tool lifter, the handles collect, so the machine is with easy operation & advanced automation.

型号	by60100c 液压牛头刨床
最大刨削长度(mmin)	1000

滑枕工作行程速度（无级）(mm/min)	3-44
滑枕底面到工作台面距离(mm)	80-400
最大切削力(n)	28000
刀架最大行程(mm)	160
刨刀柄最大尺寸（宽×厚）(mm)	30×45
工作台上工作面尺寸（长×宽）(mm)	1000×500
工作台中央t型槽尺寸(mm)	22
工作台最大水平行程(mm)	800
滑枕每次往复行程工作台水平进给范围（无级）(mm)	0.25-5
主电动机(kw)	7.5
工作台快速移动电动机(kw)	0.75
外形尺寸（长×宽×高）(mm)	3615×1574×1760
净重/毛重(kg)	4500/4750

"批发供应液压牛头刨，BY60100牛头刨床"的作用对象材质为金属，作用对象是五金，是否库存为是，类型是牛头刨床，型号为BY60100牛头刨床，控制形式是人工，适用行业为通用，布局形式是立式，适用范围为通用，品牌是三菱数控机床，产品类型全新，工件尺寸范围是1000