西门子PLC模块6ES72231BH320XB0代理商

产品名称	西门子PLC模块6ES72231BH320XB0代理商
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

产品详情

6ES72231BH320XB0SM1223数字量输入输出模块8输入24VDC/8输出24VDC6ES7223-1BH32-0XB0(EAN: 6940408101982 / UPC: 887621292881)DIGITAL I/O SM 1223, 8 DI / 8 DO

产品信息细节

技术数据

CAx数据

技术数据

SIMATIC S7-1200，数字量 I/O SM 1223，8 DI/8 DO， 8 DI 24V DC，灌电流/拉电流， 8 DO，晶体管 0.5A一般信息产品类型标志SM 1223，DI 8x24 VDC，DQ 8x24 VDC电源电压额定值 (DC)24 V允许范围，下限 (DC)20.4 V允许范围，上限 (DC)28.8 V输入电流来自背板总线 DC 5 V，大值145 mA数字输入端● 来自负载电压 L+（空载），大值4 mA; 每个通道输出电压 / 标题测量变频器的供电电压 / 标题●
存在是功率损失功率损失，典型值2.5 W数字输入数字输入端数量8● 在组件中2输入特性符合 IEC 61131，类型 1是可同时控制的输入端数量所有安装位置— 高可达 40 °C，大值8水平安装位置— 高可达 40 °C，大值8— 高可达 50 °C，大值8垂直安装位置— 高可达 40 °C，大值8输入电压● 输入电压类型DC● 额定值 (DC)24 V● 对于信号“ 0 ”1 mA 时 DC 5 V● 对于信号“ 1 ”15 V DC，当为 2.5 mA 时输入电流● 对于信号“ 0 ”，大值（允许的闭路电流）1 mA● 对于信号“ 1 ”，小值2.5 mA● 对于信号“ 1 ”，典型值4 mA输入延迟（输入电压为额定值时）对于标准输入端— 可参数化是; 0.2 ms、0.4 ms、0.8 ms、1.6 ms、3.2 ms、6.4 ms 和 12.8 ms，可在 4 个组别中选择对于报警输入端— 可参数化是导线长度● 屏蔽，大值500 m● 未屏蔽，大值300 m数字输出数字输出端数量8●

在组件中1短路保护否; 外部预设感应式关闭电压的限制L+ (-48 V)输出端的通断能力●
电阻负载时的大值0.5 A● 照明负载时的大值5 W输出电压● 额定值 (DC)24 V●
对于信号“ 0 ”的大值0.1 V; 附带 10 kOhm 负载● 对于信号“ 1 ”，小值DC 20 V输出电流●
对于信号“ 1 ”的额定值0.5 A● 针对信号“ 1 ”的允许范围，大值0.5 A●
针对信号“ 0 ”的剩余电流，大值10 A电阻负载时的输出延迟● 从“ 0 ”到“ 1 ”，大值50 s● 从
”1 ”到“ 0 ”，大值200 s输出端的总电流（每组）水平安装位置— 高可达 50 °C，大值4 A;
每个零线的电流导线长度● 屏蔽，大值500 m● 未屏蔽，大值150 m报警/诊断/状态信息报警●
诊断报警是诊断显示 LED● 用于输入端状态是● 用于输出端状态是电位隔离数字输入电位隔离●
在通道之间，分组点数2数字输出电位隔离● 在通道之间，分组点数1● 在通道和背板总线之间AC 500
V防护等级和防护类别防护等级 IPIP20标准、许可、证书CE 标记是CSA 许可是UL 许可是cULus是FM
许可是RCM（原 C-TICK）是KC 许可是船舶建造许可是环境要求露天情况下● 大落差0.3 m;
五个，在发货包装内运行中的环境温度● 小值-20 ° C● 大值60 ° C● 水平安装，小值-20 ° C●
水平安装，大值60 ° C● 垂直安装，小值-20 ° C● 垂直安装，大值50 ° C● 允许温度变化5 ° C 至
55 ° C，3 ° C/分钟运输/储存时的环境温度● 小值-40 ° C● 大值70 ° C气压符合 IEC 60068-2-13
标准要求● 存放/运输，小值660 hPa● 存放/运输，大值1 080 hPa相对空气湿度● 25 ° C
时无冷凝运行，大值95 %连接技术需要的前置插头是机械/材料外壳材料（正面）●
塑料是尺寸宽度45 mm高度100 mm深度75 mm重量重量，约210 g

6AV63623AB000BB0WinCC V7.5 / DATAMONITOR, 支持1个客户机 (可累加)6AV63623AD000BB0WinCC V7.5 / DATAMONITOR, 支持3个客户机 (可累加)6AV63623AF000BB0WinCC V7.5 / DATAMONITOR, 支持10个客户机 (可累加)6AV63623AJ000BB0WinCC V7.5 / DATAMONITOR, 支持30个客户机 (可累加)6AV63622AB000BB0WinCC V7.5 / WEBUX 移动监视, 支持1个客户机
(可累加)6AV63622AD000BB0WinCC V7.5 / WEBUX 移动监视, 支持3个客户机
(可累加)6AV63622AF000BB0WinCC V7.5 / WEBUX 移动监视, 支持10个客户机
(可累加)6AV63622AJ000BB0WinCC V7.5 / WEBUX 移动监视, 支持30个客户机
(可累加)6AV63622AM000BB0WinCC V7.5 / WEBUX 移动监视, 支持100个客户机
(可累加)6AV63622BB000BB0WinCC V7.5 / WEBUX 移动监视与控制, 支持1个客户机
(可累加)6AV63622BD000BB0WinCC V7.5 / WEBUX 移动监视与控制, 支持3个客户机
(可累加)6AV63622BF000BB0WinCC V7.5 / WEBUX 移动监视与控制, 支持10个客户机
(可累加)6AV63622BJ000BB0WinCC V7.5 / WEBUX 移动监视与控制, 支持30个客户机
(可累加)6AV63622BM000BB0WinCC V7.5 / WEBUX 移动监视与控制, 支持100个客户机
(可累加)6AV63711DQ175AX0WinCC V7.5 / Archive 归档：1500 归档变量
(可累加)6AV63711DQ175BX0WinCC V7.5 / Archive 归档：5000 归档变量
(可累加)6AV63711DQ175CX0WinCC V7.5 / Archive 归档：10000 归档变量
(可累加)6AV63711DQ175EX0WinCC V7.5 / Archive 归档：30000 归档变量
(可累加)6AV63625AA075BB0WinCC V7.5 / Cloud Connect 云连接6AV63711CB075AX0WinCC V7.5 / USER ARCHIV开发版
用户归档选件授权，用户归档用于诸如配方之类的功能6AV63711CC075AX0WinCC V7.5 / ODK 开放开发工具包6AV63711DG075AX0WinCC V7.5 / PROAGENT 过程诊断选件授权，与S7PDIAG/ S7Graph配合使用6AV63711DR075AX0WinCC V7.5 / CONNECTIVITY PACK
连通包选件6AV63711DR175AX0WinCC V7.5 / CONNECTIVITY STATION
连通站选件6AV63624AA075AA0WinCC V7.5 / Industrial Databridge 工业数据桥基本系统
100个变量 6AV63624AD000BB0WinCC V7.5 / Industrial Databridge 工业数据桥 300个变量
(可累加)6AV63624AF000BB0WinCC V7.5 / Industrial Databridge 工业数据桥 1000个变量
(可累加个变量) 6AV63624AH000BB0WinCC V7.5 / Industrial Databridge 工业数据桥 3000个变量
(可累加)6AV63711DV075AX0WinCC V7.5 / Audit 运行版 审计跟踪选件
运行版6AV63711DV175AX0WinCC V7.5 / Audit RC 审计跟踪选件
组态及运行版6AV63711DV275AX0WinCC V7.5 / ChangeControl 组态跟踪选件
组态及运行版6AV63721DC075AX0WinCC V7.5 / Calender Scheduler
日历调度6AV63721DD075AX0WinCC V7.5 / Event Notifier 事件提醒6AV63722DJ075AA0WinCC V7.5 /

S开发版 顺控系统基本包（包含2个单元个变量）注：需PM单独release,
仅用于S7300/4006AV63722BJ075BA0WinCC V7.5 / S开发版 顺控系统扩展包（扩展5个单元个变量）
注：需PM单独release, 仅用于S7300/4006AV63722DG075AA0WinCC V7.5 / PerformanceMonitor
基本系统，包含30个归档变量授权 注：需PM单独release6AV63722CG200BA0WinCC V7.5 /
PerformanceMonitor 归档变量授权 30个 (可累加个变量) 6AV63722CG200CA0WinCC V7.5 /
PerformanceMonitor 归档变量授权 100个 (可累加)6AV63722CG200DA0WinCC V7.5 /
PerformanceMonitor 归档变量授权 300个 (可累加)6AV63722CG200EA0WinCC V7.5 /
PerformanceMonitor 归档变量授权 1000个 (可累加)