

西门子PLC模块6ES72231BH320XB0代理商

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 西门子PLC模块6ES72231BH320XB0代理商 |
| 公司名称 | 上海励辉自动化科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区广富林路4855弄117号4楼 |
| 联系电话 | 18016432111 18016432111 |

产品详情

6ES72231BH320XB0SM1223数字量输入输出模块8输入24VDC/8输出24VDC6ES7223-1BH32-0XB0(EAN: 6940408101982 / UPC: 887621292881)DIGITAL I/O SM 1223, 8 DI / 8 DO

产品信息细节

技术数据

CAX数据

技术数据

SIMATIC S7-1200, 数字量 I/O SM 1223, 8 DI/8 DO, 8 DI 24V DC, 灌电流/拉电流, 8 DO, 晶体管 0.5A 一般信息产品类型标志 SM 1223, DI 8x24 VDC, DQ 8x24 VDC 电源电压额定值 (DC) 24 V 允许范围, 下限 (DC) 20.4 V 允许范围, 上限 (DC) 28.8 V 输入电流来自背板总线 DC 5 V, 大值 145 mA 数字输入端 来自负载电压 L+ (空载), 大值 4 mA; 每个通道输出电压 / 标题 测量变频器的供电电压 / 标题 存在是功率损失功率损失, 典型值 2.5 W 数字输入数字输入端数量 8 在组件中 2 输入特性符合 IEC 61131, 类型 1 是可同时控制的输入端数量所有安装位置— 高可达 40 , 大值 8 水平安装位置— 高可达 40 , 大值 8— 高可达 50 , 大值 8 垂直安装位置— 高可达 40 , 大值 8 输入电压 输入电压类型 DC 额定值 (DC) 24 V 对于信号 “0” 1 mA 时 DC 5 V 对于信号 “1” 15 V DC, 当为 2.5 mA 时输入电流 对于信号 “0”, 大值 (允许的闭路电流) 1 mA 对于信号 “1”, 小值 2.5 mA 对于信号 “1”, 典型值 4 mA 输入延迟 (输入电压为额定值时) 对于标准输入端— 可参数化是; 0.2 ms、0.4 ms、0.8 ms、1.6 ms、3.2 ms、6.4 ms 和 12.8 ms, 可在 4 个组别中选择对于报警输入端— 可参数化是导线长度 屏蔽, 大值 500 m 未屏蔽, 大值 300 m 数字输出数字输出端数量 8

在组件中1短路保护否; 外部预设感应式关闭电压的限制L+ (-48 V)输出端的通断能力
电阻负载时的大值0.5 A 照明负载时的大值5 W输出电压 额定值 (DC)24 V
对于信号“0”的大值0.1 V; 附带 10 kOhm 负载 对于信号“1”, 小值DC 20 V输出电流
对于信号“1”的额定值0.5 A 针对信号“1”的允许范围, 大值0.5 A
针对信号“0”的剩余电流, 大值10 A电阻负载时的输出延迟 从“0”到“1”, 大值50 s 从
“1”到“0”, 大值200 s输出端的总电流(每组) 水平安装位置—高可达 50 , 大值4 A;
每个零线的电流导线长度 屏蔽, 大值500 m 未屏蔽, 大值150 m报警/诊断/状态信息报警
诊断报警是诊断显示 LED 用于输入端状态是 用于输出端状态是电位隔离数字输入电位隔离
在通道之间, 分组点数2数字输出电位隔离 在通道之间, 分组点数1 在通道和背板总线之间AC 500
V防护等级和防护类别防护等级 IPIP20标准、许可、证书CE 标记是CSA 许可是UL 许可是cULus是FM
许可是RCM(原C-TICK)是KC 许可是船舶建造许可是环境要求露天情况下 大落差0.3 m;
五个, 在发货包装内运行中的环境温度 小值-20 °C 大值60 °C 水平安装, 小值-20 °C
水平安装, 大值60 °C 垂直安装, 小值-20 °C 垂直安装, 大值50 °C 允许温度变化5 °C 至
55 °C, 3 °C/分钟运输/储存时的环境温度 小值-40 °C 大值70 °C气压符合 IEC 60068-2-13
标准要求 存放/运输, 小值660 hPa 存放/运输, 大值1 080 hPa相对空气湿度 25 °C
时无冷凝运行, 大值95 %连接技术需要的前置插头是机械/材料外壳材料(正面)
塑料是尺寸宽度45 mm高度100 mm深度75 mm重量重量, 约210 g

6AV63623AB000BB0WinCC V7.5 / DATAMONITOR, 支持1个客户机(可累加)6AV63623AD000BB0WinCC
V7.5 / DATAMONITOR, 支持3个客户机(可累加)6AV63623AF000BB0WinCC V7.5 / DATAMONITOR,
支持10个客户机(可累加)6AV63623AJ000BB0WinCC V7.5 / DATAMONITOR, 支持30个客户机
(可累加)6AV63622AB000BB0WinCC V7.5 / WEBUX 移动监视, 支持1个客户机
(可累加)6AV63622AD000BB0WinCC V7.5 / WEBUX 移动监视, 支持3个客户机
(可累加)6AV63622AF000BB0WinCC V7.5 / WEBUX 移动监视, 支持10个客户机
(可累加)6AV63622AJ000BB0WinCC V7.5 / WEBUX 移动监视, 支持30个客户机
(可累加)6AV63622AM000BB0WinCC V7.5 / WEBUX 移动监视, 支持100个客户机
(可累加)6AV63622BB000BB0WinCC V7.5 / WEBUX 移动监视与控制, 支持1个客户机
(可累加)6AV63622BD000BB0WinCC V7.5 / WEBUX 移动监视与控制, 支持3个客户机
(可累加)6AV63622BF000BB0WinCC V7.5 / WEBUX 移动监视与控制, 支持10个客户机
(可累加)6AV63622BJ000BB0WinCC V7.5 / WEBUX 移动监视与控制, 支持30个客户机
(可累加)6AV63622BM000BB0WinCC V7.5 / WEBUX 移动监视与控制, 支持100个客户机
(可累加)6AV63711DQ175AX0WinCC V7.5 / Archive 归档: 1500 归档变量
(可累加)6AV63711DQ175BX0WinCC V7.5 / Archive 归档: 5000 归档变量
(可累加)6AV63711DQ175CX0WinCC V7.5 / Archive 归档: 10000 归档变量
(可累加)6AV63711DQ175EX0WinCC V7.5 / Archive 归档: 30000 归档变量
(可累加)6AV63625AA075BB0WinCC V7.5 / Cloud Connect 云连接6AV63711CB075AX0WinCC V7.5 /
USER ARCHIV开发版
用户归档选项授权, 用户归档用于诸如配方之类的功能6AV63711CC075AX0WinCC V7.5 / ODK
开放开发工具包6AV63711DG075AX0WinCC V7.5 / PROAGENT 过程诊断选项授权, 与S7PDIAG/
S7Graph配合使用6AV63711DR075AX0WinCC V7.5 / CONNECTIVITY PACK
连通包选项6AV63711DR175AX0WinCC V7.5 / CONNECTIVITY STATION
连通站选项6AV63624AA075AA0WinCC V7.5 / Industrial Databridge 工业数据桥基本系统
100个变量 6AV63624AD000BB0WinCC V7.5 / Industrial Databridge 工业数据桥 300个变量
(可累加)6AV63624AF000BB0WinCC V7.5 / Industrial Databridge 工业数据桥 1000个变量
(可累加个变量) 6AV63624AH000BB0WinCC V7.5 / Industrial Databridge 工业数据桥 3000个变量
(可累加)6AV63711DV075AX0WinCC V7.5 / Audit 运行版 审计跟踪选项
运行版6AV63711DV175AX0WinCC V7.5 / Audit RC 审计跟踪选项
组态及运行版6AV63711DV275AX0WinCC V7.5 / ChangeControl 组态跟踪选项
组态及运行版6AV63721DC075AX0WinCC V7.5 / Calender Scheduler
日历调度6AV63721DD075AX0WinCC V7.5 / Event Notifier 事件提醒6AV63722DJ075AA0WinCC V7.5 /

S开发版 顺控系统基本包 (包含2个单元个变量) 注:需PM单独release,
仅用于S7300/4006AV63722BJ075BA0WinCC V7.5/ S开发版 顺控系统扩展包 (扩展5个单元个变量)
注:需PM单独release,仅用于S7300/4006AV63722DG075AA0WinCC V7.5/ PerformanceMonitor
基本系统,包含30个归档变量授权 注:需PM单独release6AV63722CG200BA0WinCC V7.5 /
PerformanceMonitor 归档变量授权 30个 (可累加个变量) 6AV63722CG200CA0WinCC V7.5 /
PerformanceMonitor 归档变量授权 100个 (可累加)6AV63722CG200DA0WinCC V7.5 /
PerformanceMonitor 归档变量授权 300个 (可累加)6AV63722CG200EA0WinCC V7.5 /
PerformanceMonitor 归档变量授权 1000个 (可累加)