

气动V型对夹球阀-V型法兰球阀直销

产品名称	气动V型对夹球阀-V型法兰球阀直销
公司名称	上海彭臣泵阀有限公司
价格	1688.00/件
规格参数	
公司地址	南桥镇南桥路377号1栋
联系电话	13023271878

产品详情

材 质：WCB不锈钢 CF8不锈钢 CF8M不锈钢口 径：DN25 ~ DN400连接形式：
法兰/对夹压力环境：PN10/PN16/PN25介 质：水/蒸汽/悬浮液/油品/气体/弱酸碱介质低
温：-29 ~ 150 常温：-29 ~ 250 高温：-29 ~ 350软 密 封：密封等级4级以上。硬 密 封
：密封等级5~6级用 途：调节/截止/疏水/liuliang控制

适用于含有纤维性或微小固体颗粒的悬浊液及固态颗粒状

V型球阀阀芯设计成带有特殊形状的V型缺口，具有jingque的liuliang特性和控制功能，适用于气体、液体、固态颗粒状等介质的控制。由于阀芯和阀座之间是无间隙回转，所以具有很大的剪切力及自洁性能（）

jingque的liuliang特性和控制功能

其由活塞式双作用或单作用（弹簧复位式）气动执行器和V型阀结构组成，它与电气阀门定位器配套使用，可实现比例调节；与电磁阀及控制箱配套使用，可实现二位切断控制。V型球阀阀芯设计成带有特殊形状的V型缺口，具有jingque的liuliang特性和控制功能

V型球阀：密封等级可达到5~6级

采用阀体整体式结构：对夹式和法兰式V型球阀阀体都采用整体侧装式结构，结构刚性强，不容易引起变形和外泄。阀座可根据介绍和工况的需要，选金属硬密封或PTFE软密封；金属硬密封阀座表面堆焊硬质合金，球表面镀硬铬或喷焊、离子氮气等硬化处理，使密封面使用寿命增强，耐高温gao；软密封PTFE阀座或增强PTFE阀座密封性好，耐腐蚀

V型球阀：扭矩轻，阀杆灵活，配气动电动可降低10%~15%成本

V型球阀采用上下自润滑轴承：阀体内装有上下自润滑轴承，与阀杆接触面积大，可载能力高，摩擦系数小，使阀门的扭矩减少

同时具备调节和开关两种功能

可配置气动或电动执行器配套，广泛使用于工业国才自控系统中