

A级防火保温隔热用信阳玻化微珠采用德国先进工艺生产

产品名称	A级防火保温隔热用信阳玻化微珠采用德国先进工艺生产
公司名称	信阳市上天梯宏展新型保温材料厂
价格	1150.00/吨
规格参数	产地:河南信阳 sio2含量 :100 (%) 密度:110 (g/cm3)
公司地址	河南信阳市平桥区信阳市上天梯
联系电话	86 0376 3800925 18837615999

产品详情

信阳市宏展新型保温材料厂生产的玻化微珠是一种以低吸水率和高强度为特征的新型绝热材料，我公司生产的该产品原料来自亚洲第一大珍珠岩矿—上天梯珍珠岩矿，经矿砂处理 自动给料 预热 自动下料 多级加热 产品冷处理与自动传输 产品收集 产品分级 计量包装 入库。玻化微珠经电炉高温膨胀，使膨胀后的微珠颗粒表面呈微圆型且有着连续的玻化外壳，孔隙封闭而内部基本为空心结构。玻化微珠具有强度高，吸水率低，易分散等显著特点，可提高砂浆流动性，广泛应用于墙体内外保温砂浆、装饰板、保温板的轻质骨料使用，同时可代替部分漂珠使用。还可作为建筑、炸药密度调节、冶金、消防材料、热力管道、工业窑炉（轻质耐火砖方面）等行业使用。我们生产的高细度产品可做橡胶、搪瓷、纸张、塑料的填料、钻井泥浆，还可作口腔印

模材料方面的使用。

玻化微珠物理性能

项目	性能
粒度 (mm)	0.5~1.5
容重 (kg/m ³)	80~130
导热系数 (w/m · k)	0.032~0.045
漂浮率 (%)	98
表面玻化率(%)	95
吸水率 (真空抽滤法测定 , %)	20~50
1mpa压力的体积损失率 (%)	38~46

耐火度 ()	1280~1360
使用温度 ()	1000以下

玻化微珠产品规格：30-50mm 50-70mm 包装袋分别有11公斤，13公斤，15公斤

销售电话18837615999 联系人：韩红花

"A级防火保温隔热用信阳玻化微珠采用德国先进工艺生产"的颜色为白色，硬度是3，膨胀倍数为45，SiO₂含量是100(%)，密度为110(g/cm³)，粒度是30-50(目)，水分含量为1(%)，产地是河南信阳