

# 杭州专业供应干粉加气混凝土砌筑砂浆

产品名称	杭州专业供应干粉加气混凝土砌筑砂浆
公司名称	杭州市下城区甘翔建材商行
价格	500.00/吨
规格参数	品种:水泥砂浆 产地:杭州 品牌:硕雅
公司地址	浙江杭州市下城区长瀛苑7号-2
联系电话	86-057186183604 18958132761

## 产品详情

### 产品介绍

本产品是一种粉状的聚合物粘合剂，是专为砂加气混凝土砌块、粉煤灰加气混凝土砌块等新型轻质多孔材料特制的一种砌筑粘合剂。本品可解决新型轻质多孔材料因表面吸水快，致使普通水泥砂浆无法粘结和校正移动的缺点。具有于基材良好的粘合性、保水性、抗裂性、耐久性。从而保证了砌块间的最佳粘合，并可使砌块在一定时间内移动校正，还能在干湿基层表面施工，并具有耐水、耐温、耐冻融及优良的抗老化性能。能使轻质混凝土砌块的特性得到最好的体现。加气混凝土界面剂的配套使用能使加气混凝土砌块的特性得到最好的体现。本品环保无毒。

### 产品性能

以高分子聚合物和硅酸盐材料为主，配以多种高性能助剂制成的粉体材料，具有良好的粘合性、保水性、抗裂性、耐久性、从而保证了砌块间的最佳粘合。

### 施工方法

按水灰比1:4（25kg/包约配水6-6.5公升），充分搅拌均匀后即可施工，夏季（冬季）可稍微增加（减少）水用量。调匀后的砂浆用齿形镟刀均匀刮在砌块表面，齿形刀可帮助排放空气控制厚度。随时使用随时搅拌（电动搅拌机），拌好的浆料请在3—5小时内用完，硬化后的浆料应丢弃。施工时采用干施工法施工，无需对砌块浇水。夏天气温较高或墙面干燥时应先用清水润湿。

### 施工用量

本产品用量大约为2—3kg/m<sup>2</sup>，厚度2mm（每立方砌块粘合剂的用量在40kg左右）。使用时可根据现场使用情况调整用量。

### 产品包装

## 50kg防潮复合纸袋包装

### 注意事项

要保持浆料水灰比的一致，严禁私自添加其他物品等。施工温度 5℃，风力 5级。雨天不易在室外施工，大风及暴晒下施工面须遮挡。应储存于阴凉、干燥、通风处，避免潮湿。本品含有水泥成分，遇水呈碱性，请注意保护眼睛。保质期为六个月，应注意密封。

7.本公司保证上述产品的质量可靠和稳定性，但不承担由于不正确施工引起的任何损失和毁坏责任。施工请按说明书指示进行。

"杭州厂家专业供应干粉加气混凝土砌筑砂浆"的包装规格为50（kg），强度等级是7.5，产地为杭州，外观是粉状，型号为SYO-1，类别是砌筑砂浆，养护时间为28（天），品牌是硕雅，最高操作温度为40℃，品种是水泥砂浆，抗压强度为7.5（MPa），施工方式是干粉施工，最低操作温度为1（℃），搅拌时间是5（h），粘结强度为0.68（MPa），防冻系数是0，压折比为1.2，灰水比例是1:3，储存期为6，保水率是20%（%），可操作时间为1h（h）