

无机保温砂浆 仪征 保温砂浆 聚合物砂浆 混合砂浆 干砂浆

产品名称	无机保温砂浆 仪征 保温砂浆 聚合物砂浆 混合砂浆 干砂浆
公司名称	江苏海蓝新材料科技有限公司
价格	750.00/吨
规格参数	品种:混合砂浆 产地:江苏扬州 品牌:江苏海蓝
公司地址	仪征市真州镇浦西路289号
联系电话	051483466918 13921938577

产品详情

聚合物砂浆它是由胶凝材料、骨料和可以分散在水中的有机聚合物搅拌而成的。简单地讲：就是指在建筑砂浆中添加聚合物粘结剂，从而使砂浆性能得到很大改善的一种建材

聚合物砂浆，是指在建筑砂浆中添加聚合物粘结剂，从而使砂浆性能得到很大改善的一种新型建筑材料。其中的聚合物粘结剂作为有机粘结材料与砂浆中的水泥或石膏等无机粘结材料完美地组合在一起，大大提高了砂浆与基层的粘结强度、砂浆的可变性即柔性、砂浆的内聚强度等性能。聚合物的种类和掺量则在很大程度上决定了聚合物砂浆的性能。

聚合物砂浆是保温系统的核心技术，主要用于聚苯颗粒胶浆，已经eps薄抹灰墙面保温系统的抹面。另外还有一类聚合物防水砂浆，可用于平立面防水层等部位。

一、高强渗透性聚合物砂浆配制：按质量比将粉料：乳液5：1称取放置。将实际用量90%的乳液倒入粉料中搅拌均匀，再将剩余的10%的乳液逐渐倒入搅拌均匀无结块，配好的浆料应保证在0.5-1小时内用完。
rd-101高强渗透性聚合物砂浆是由乳液和无机粉料双组分组成，是一种既具有高分子材料的粘接性，又具有无机材料耐久性的新型混凝土复合材料；抗压强度高，固化迅速，粘接性能好；有很好的保水性能和抗裂性、高耐碱性、耐紫外线；操作简便，可潮湿基层施工，绿色环保。施工步骤简单、方便，耐久性与混凝土同步，缩短工期，可确保经济性，新型灰浆解决了以往有机材料在加固应用中耐高温耐老化的问题，质量得到提高。

材质同以往的混凝土类似，使用附着力优秀的渗透性聚合砂浆，提高界面的附着力及施工性。

使用耐久性优于以往混凝土的渗透性聚合灰浆，在恶劣的条件下也可使用。

适用钢丝绳网片的聚合物砂浆外加层。适用于结构易弯曲的所有结构物，特别适用于土木建筑的代表性弯曲结构--钢筋混凝土桥梁的平板及横梁上。适用于桥墩的中央部位及主塔轴部，以及道路的龟裂部位。同以往的钢筋混凝土结构具有同样的体系。

钢筋混凝土柱、板、墙等结构的搞裂加固改造工程。

混凝土出现蜂窝、漏洞、裂缝、保护层破损、漏筋等缺陷时用聚合物砂浆进行修补加固。加厚保护层、凹凸表面的抹平、旧混凝土表面修复等，提高混凝土寿命，具有很好的搞渗透性、抽裂性、耐老化性及耐酸碱性能，对各种材料都有很好的粘合力。

二、rd-102聚合物防水防腐砂浆由粉料和胶料组成，使用时按胶料:粉料 = 1:3重量比拌合。rd-102聚合物防水防腐砂浆是一种由长链聚合物分散在水泥的连续相中形成的高密度的砂浆.它有很好的抗渗性、抗裂性、耐冲击、耐老化性能及耐酸、耐碱性能。具有自保水性，固化后有一定的弹性，对各种材料都有很好的粘合力.有很好的防水防腐性能,使用方便，无毒、无嗅、不燃。

混凝土出现蜂窝、漏洞、裂缝、保护层破损漏筋等缺陷的修补。浴室、卫生间以及蓄水池的防水层。墙体、天棚和屋顶保温用纤维增强聚苯乙烯保温板的增强层材料。有腐蚀性气体腐蚀的厂房混凝土构筑物的维修。三、复合材料聚合物砂浆系列 rd-103聚合物高强修补砂浆配比：将粉料：乳液按质量比5：1称取放置。将实际用量80%的乳液倒入粉料中搅拌均匀，再将剩余的20%乳液逐渐倒入并搅拌无结块，配好的浆料应保证在半小时内用完。耐久性与混凝土同步,聚合物砂浆（高强修补型）是由乳液和无机粉料双组分组成,是一种既具有高分子材料的粘接性,又具有无机材料耐久性的新型混凝土修补材料;抗压强度高，固化迅速，粘接性能好;有很好的保水性能和抗裂性、高耐碱性、耐紫外线;操作简便，可潮湿基层施工,健康环保。混凝土出现蜂窝、漏洞、裂缝、保护层破损漏筋等缺陷时用聚合物砂浆高强修补型进行修补加固;加厚保护层、凹凸表面的抹平、旧混凝土表面修复等;提高混凝土的耐久性延长混凝土寿命；具有很好的抗渗性、抗裂性、耐老化性及耐酸耐碱性能;对各种材料都有很好的粘合力;修补厚度大于5mm。

"无机保温砂浆 仪征 保温砂浆厂家 聚合物砂浆 混合砂浆 干砂浆"的储存期为6个月，包装规格是30（kg），产地为江苏扬州，型号是JG/T041-2011，类别为砌筑砂浆，品牌是江苏海蓝，品种为混合砂浆