

优质抗裂、防渗型 砂浆 水泥砂浆

产品名称	优质抗裂、防渗型 砂浆 水泥砂浆
公司名称	中山市三乡镇信驰防水补强工程部
价格	900.00/吨
规格参数	品种:水泥砂浆 产地:广东中山 类别:抗渗抗裂砂浆
公司地址	中山市三乡镇君怡花园A1区7幢286号
联系电话	86 0760 86955938

产品详情

抗裂防渗宝

【产品特征】

- 良好的双面粘结力，优异的防水抗渗能力，不开袋不空鼓。
- 可用与潮湿基面施工，包括平面，立面，正面和负面的防水。
- 水性环保产品，无毒害，无辐射，无刺激性气味、不含腐蚀易燃物质。
- 可用于长期浸水的部位，抹面坚实饱满，均匀密实。
- 防水层无需作保护层，完全干固后（一般为24小时）即可进行下一道工序。
- 耐候性好，耐久性好。

【基面处理】

- 基面必须坚固、平整、无灰尘、油渍脱模剂，蜡染物。
- 如有渗漏现象，应先处理再进行防水施工。这样便于防水材料中的有效成分渗入基材，提高防水效果。

【注意事项】

- 浆料应充分搅拌均匀（不少于5分钟），无粉粒。

- 搅拌好的浆料应在2小时内完成，已干结的浆料请勿加水再用。
- 不能在负温或雨天施工。
- 在通风不良或封闭的环境下施工时，应设通风设备。
- 请勿用吹风设备缩短防水层的固化时间。
- 混凝土基面应养护两个月以上，水泥砂浆批荡基面应养护两个星期以上。才进行防水施工。

【适用范围】

- 可用于长期浸水的地方，包括游泳池、蓄水池、鱼池等。
- 适用于外墙、阳台、卫生间、厨房、工厂厂房等处的防水处理。

【施工工艺】

- 按粉：水=25：（4.0-4.5）的比例将粉剂倒入装有水的容器中，用搅拌器充分搅拌均匀、无接结团的膏糊状。
- 预先湿墙，至基面无明水即可施工，批刮厚度一般为3-5mm，（2-3遍）。可以批刮或机械喷涂，喷涂是把以搅拌好的浆料倒入喷浆机中，均匀的喷于基面，然后用直边大刮推抹并刮平多余的胶浆。
- 一般情况下无须养护。如果炎热干燥的天气，可在施工完成24小时后淋水养护1-2遍。

【主要技术参数】 (jc900-2002)

凝结时间	初凝(分钟)	65
	终凝(小时)	3.0
抗压强度mpa(3d)		18.5
抗折强度mpa(3d)		4.5
抗渗强度mpa(7d)		2.0
粘结强度mpa(7d)		2.0

【参考用量】 施工厚度为3-5mm，每毫米厚度用量为1.5kg/m²。

【包装与储存】 置于阴凉干燥处，未开封产品有效期为半年，包装25kg/袋，50kg/袋。

"优质抗裂、防渗型 砂浆"的品种为水泥砂浆，产地是广东中山，类别为抗渗抗裂砂浆，型号是425，外观为灰色，可操作时间是1（h），压折比为4.5，灰水比例是5:1，搅拌时间为5分钟（h），抗压强度是18.5（MPa），粘结强度为2.0（MPa），施工方式是批荡，最低操作温度为5（ ），最高操作温度是40，养护时间为15、45（天），储存期是六个月